

供应自粘式防裂贴力争完美无缺

产品名称	供应自粘式防裂贴力争完美无缺
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

供应自粘式防裂贴力争完美无缺，联系电话：15092836655/18254866996 李经理
联系QQ：674922594

自粘式防裂贴表面处理

- 1、必须清楚粘附表面的灰尘和水等杂物，保持路面干燥清洁。
- 2、宽度在5—19mm之间的裂（接）缝，必须将其清理干净，并用密封胶填充。
- 3、宽度在19—50mm之间的裂（接）缝及下陷区域，必须将其清理干净，用胶砂、密封胶或沥青混合料充填并压实至现有高度。
- 4、宽度超过50mm的裂缝或坑曹，必须先将其清理干净，然后用胶砂或热沥青混合料填充并压实至现有高度。
- 5、对于高度不同的裂（接）缝及下陷的区域，必须进行找平处理。
- 6、对于桥面、路面的突起，必须进行清理或找平处理至平整。

环境状况

- 1、应在表层温度等于或大于21 的条件下使用。
- 2、如表层温度低于10 ，建议使用温火烤自粘式抗裂贴应平整、不起皱、不翘边。
- 3、在铺设过程中若出现重叠时，重叠长度为50mm。不能超过两层以上的重叠。
- 4、建议在铺设高分子自粘式抗裂贴后用胶轮滚筒进行滚压至少三遍。

5、铺设完成后车辆即可通行。但是，与上面层铺设的间隔时间不应超过24小时。

沥青罩面

- 1、自粘式抗裂贴正确铺设后，应紧密结合上面层的施工，避免受潮和雨淋。
- 2、铺设自粘式抗裂贴后，可以按热沥青混合料的施工规范，撒布乳化沥青等粘层油，为防止车辆或摊铺机粘结自粘式抗裂贴，可在自粘式抗裂贴上撒些细粒碎石或混合料。
- 3、在自粘式抗裂贴上铺设热沥青混合料的厚度应大于40mm。

本公司为自粘式防裂贴/自粘式抗裂贴专业生产厂家，真诚的期待与您的合作。联系电话：15092836655/18254866996李经理