

海虹老人牌环氧漆45150 海虹老人45150

产品名称	海虹老人牌环氧漆45150 海虹老人45150
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:45150 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧漆45150 固化剂95450 特 性 老人牌环氧漆
45150是一种双组份高固体份聚胺固化环氧涂料，可自作底 漆，成膜性能优良。 用 途 1.
特别适于作为修补漆 用于那些无法达到高质量表面处理而需和旧漆有良 好相容性的部位
有利于在补涂时形成干膜厚度较高的涂层 2. 可作为油漆配套中的厚浆底漆
中间漆和/或面漆用于那些要求低溶剂含
量及高漆膜厚度的部位，作为面漆，只适用于对面漆装饰性要求不高的地方。 使用温度 干燥: 在水中
无温差 最高耐温 80 30 见备注 批 准 经英国“ 纽卡斯尔职业健康协会 ” 检测 本品对谷物无害
根据1987年版英国 标准BS476 第七章 本品属于 级材料 耐火试验 物理参数: 颜色/色号: 红色/50630 -
灰色/12170 *漆 面: 半光 体积固体含量%: 82 ± 1 理论涂布率: 4.1 米 2 /升 (以200微米干膜厚计) 闪 点: 41 比
重: 1.4 公斤/升 表 面 干 : 约6小时 (20) 指 触 干 : 约14小时 (20) 完全固化: 7 天 (20) 挥发性有机化合 170
克/升 (其它颜色，参见分类列表) 物含量(V.O.C) 施工说明: 混合比率: 基料45159 固化剂95450 1 1
(体积比) 施工方法: 无空气喷涂 刷涂 稀 释 剂 : 08450 08450 (见施工指导) (最大用量) 5% 5% 混合使用时间:
2 小时 (20) 3小时 (20) 喷 孔 : 0.48-0.58毫米 (见施工指导) 喷出压力: 25.0兆帕 (无空气喷涂资料仅供参考,
实用时可以调整) 工具清洗: 老人牌工具清洗剂99610或稀释剂08450 漆膜厚度: 干膜: 200微米 湿膜: 250
微米; 重涂间隔: 见备注 安 全 小心使用本品 使用前和使用时 请注意包装标签上的安全事项 此外 还应参考
材料安全说明 并遵守有关国家或当地政府规定的安全法规 避免吸入和吞服
也不要使本品接触皮肤和眼睛 必须采取预防措施防火 防爆及环境保护
只可在通风良好的情况下施工本品