

# 双面贴 裂缝贴 厂家长期大量供应

产品名称	双面贴 裂缝贴 厂家长期大量供应
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

## 产品详情

双面贴 裂缝贴 厂家长期大量供应

双面贴/贴缝带/裂缝贴/压缝带/生产厂家电话：15092836655/18254866996--李经理

自粘压缝带式一种专门处理沥青路面，水泥混凝土路面裂缝的新型公路养护材料，主要处理温缩裂缝及部分结构裂缝。

产品简介：1、路面裂缝处理，隧道裂缝防水处理。自粘压缝带无需开槽/加热，不会对脆弱的裂缝区域再次产生破坏，压缝带与裂缝区域形成密实地连接体，加强了裂缝区域的强度，有效的防止了裂缝区域产生松散，崩边，崩缝，坑槽等现象。2、施工便捷，无需专门的设备，压缝带粘贴完毕后，即可通车，随时随地，有缝就补，无须等到路面裂缝发展时才进行处理，及时防止裂缝对道路的进一步破坏。3、成本低，经济适用。

施工要求：1、处理10mm以下的温缩裂缝及部分结构裂缝，施工过程中需要保证裂缝两边至少搭接5mm的搭接宽度。2、施工前先清理裂缝周围的浮灰及缝内的杂物，在表面干燥的情况下粘贴自粘压缝带（路面刨可贴），顺着裂缝的走向稍用力粘贴，同时保证裂缝两侧压缝带富余的宽度一致，经工人压实后，揭开隔离纸，即可开放交通。3、施工时，沥青路面的表面温度应在15度以上，水泥混凝土路面的表面温度应在20度以上。

施工流程：封闭交通-清洁裂缝-粘贴压缝带-人工压实-开放交通。