

海虹老人牌环氧过渡漆45182

产品名称	海虹老人牌环氧过渡漆45182
公司名称	中远关西涂料化工(上海)有限公司
价格	15.00/L
规格参数	品牌:海虹老人牌 型号:45182 规格:20L
公司地址	上海市宝山区沪太路5589-55689号
联系电话	0512-55399011 13373639889

产品详情

老人牌环氧过渡漆45182 基料: :45187 固化剂: :98180 概述: :

老人牌环氧过渡漆45182是一种双组份低温固化改性聚酰胺加成物固化的环氧漆。用途: :
在船舶漆和工业漆配套中作为环氧漆和物理干涂层之间的过渡漆。在船舶漆配套中本品也可作为旧防污漆的封闭底漆。使用温度: :干燥条件下最高使用温度为80 。物理参数: 颜色/色号: :
灰黄色/25150 漆面: :平光 体积固体含量: : 46 ± 1 % 理论涂布率: :4.6米²/升(以100微米干膜计) 闪点: :23
比重: :1.3公斤/升 指触干: :约6小时(20) 完全固化: :7天(20) 挥发性有机化合物含量(V.O.C): :
490克/升 施工说明: 混合比例: :基料45187: :固化剂98180 = 4: :1(体积比) 施工方法: :无空气喷涂 刷涂(补涂)
稀释剂: :08450 08450 (最大用量) 5 % 5 % 混合使用期: :3小时(20) 喷孔: :0.58毫米 喷出压力: :20.0兆帕
(无空气喷涂资料仅供参考, 实用时可以调整。) 工具清洗: :老人牌工具清洗剂99610 漆膜厚度: :干膜:
:100微米(请详见备注) 湿膜: :225微米 重涂间隔: :最小: :6小时(20) 最大: :防污漆:
:5天(20) ; 水线以上部位的其它面漆: :根据油漆配套规定。安全:
小心使用本品, 使用前和使用时, 请注意包装以及罐上所有的安全标签, 还应参考
《老人牌公司材料安全说明》, 并遵守有关国家或当地政府安全规定。避免吸入溶剂
蒸气, 避免油漆接触皮肤和眼睛, 严禁吞服本产品。采取必要的预防和防护措施防
火、防爆及保护环境。只可在通风良好的情况下施工本品。在狭窄处或空气不流通处
施工, 必须提供强力通风。