

供应自粘式贴缝带双面贴席卷狂潮降价

产品名称	供应自粘式贴缝带双面贴席卷狂潮降价
公司名称	泰安市方硕工程材料有限公司
价格	10.00/平方米
规格参数	品牌:方硕 型号:齐全
公司地址	山东泰安肥城新城街道泰西大街038号
联系电话	0538-3319560 15092836655

产品详情

供应自粘式贴缝带双面贴席卷狂潮降价，

双面贴/贴缝带/裂缝贴/压缝带/生产厂家电话：15092836655/18254866996--李经理

特点作用

裂缝进入沥青混凝土面层后,土工合成材料以及耐高温织物双层桥联作用使开裂断面.具有一定的抗拉能力,减少裂缝张开变形,降低裂缝尖端的拉应力集中。

力学效应：高分子聚合物材料作为一个应力吸收膜,可增大基层内垂直裂缝沿界面向水平方向发展的可能性,从而延缓裂缝反射到路表的时间。

嵌锁咬合作用：提高开裂断面抗剪切传荷能力。沥青基的高分子材料具有一定的高,低温特性,可使材料在高温时不流淌；低温时不脆裂保持形状不发生变化,并且同时具有良好的防水效果,有效阻止和防止路表开裂后公路面层水的下渗。

方便环保：黑色带状卷材,比重大于1.20 g/cm,符合室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量环保要求。无需设备扩缝,是无损伤的裂缝处理技术；简单快捷,随时随地,粘贴完毕,即可通车,即时防止裂缝对道路产

生的破坏；可随裂缝走向随意拐弯,能沿着裂缝封缝,保证封缝质量；适应温差大的区域,在路面高温时,本产品不会被挤出和给车轮碾走,污染路面。

主要用途

用于水泥,钢板,沥青路面,小坑槽,水井盖的各种裂缝包括反射裂缝的处治,亦可用于封层罩面等施工前的裂缝处治。防治裂缝松散,渗水,啃边,崩边,崩缝,坑槽,渗水。

施工方式

施工流程：封闭交通—清洁裂缝—粘贴压缝带—人工压实—开放交通

清除界面尘土和污物,清洁和填实缝面。

根据裂缝的宽度,裁割压缝带,避免污染粘贴面。在缝面上粘贴压缝带后,撒上20#干净骨料,即时开放交通。

在下雨或潮湿天气及路面温度低于5度时,不能进行本产品施工；施工时,裂缝区域应干燥,无积水。

储存运输

储存运输时避免日晒雨淋,避免接触火源,远离高温。本产品可按多种形状和尺寸要求生产,存放于常温干燥室内,保质期3年