

高压熔断器用高压熔丝

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 高压熔断器用高压熔丝 |
| 公司名称 | 郑州共恒机电设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/根 |
| 规格参数 | 额定电流:1-200A 型号:RW 品牌:共恒 |
| 公司地址 | 郑州市中原区伏牛路124号 |
| 联系电话 | 0371-55690676 13526804385 |

产品详情

rw系列熔丝

一.概述

rw系列熔丝与高压跌落式熔断器配合使用，对支线及支线末端变压器及负载过流、短路等故障进行有效保护。线路电流在熔丝定值范围内可确保长期有效工作，一旦线路电流超过熔丝定值,熔丝就会满足其时间电流特性确保熔体可靠熔断，达到快速隔离故障的目的。

该系列熔丝采用新型熔体，k型熔化速率为6-8，t型熔化速率为10-13。广泛应用于rw10、rw11、rw12型跌落式熔断器。

二.产品技术参数

| 序号 | 项目 | 单位 | 参数 |
|----|------|----|---------|
| 1 | 线路电压 | kV | 12-40.5 |
| 2 | 额定电流 | A | 3-200 |
| | | | |

| | | | |
|---|------|----|--------|
| 3 | 速率分类 | -- | K型、t型 |
| 4 | 抗拉强度 | n | 60 |
| 5 | 熔点材质 | -- | 铜、银铜合金 |
| 6 | 灭弧材质 | -- | 钢纸管 |

三.产品结构及尺寸

| 序号 | 线路电压(kv) | l1(mm) | l2(mm) |
|----|----------|--------|--------|
| 1 | 12 | 80 | 600 |
| 2 | 24 | 130 | 600 |
| 3 | 40.5 | 160 | 840 |

| 额定电流 (a) | d钮扣直径 (mm) |
|--------------------|------------|
| 3、6、8、10、12、15、20、 | 19 |

25、30、40、50、65、80、100

120、150、200

25