

泵房设备铝皮保温施工 铁皮保温施工队

产品名称	泵房设备铝皮保温施工 铁皮保温施工队
公司名称	诚瑞联隆保温工程有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:诚瑞联隆 型号:400mm 材质:岩棉铁皮
公司地址	河北省廊坊市大城开发区
联系电话	0316-5958388 15383961392

产品详情

我公司有着丰富的铁皮保温施工经验，而且培养了一批有专业素质的施工和管理人员，在各地设有工程部门，业绩遍布：山东、山西、陕西、河北、天津、北京、内蒙、东北等全国十多个省自治区。以完美质量赢得客户赞扬，并为公司取得荣誉。公司业务主要面对：化工、石油、制药、酿造、电力和城市供热等行业。

液淡罐体管道保冷施工，机房管道、锅炉保温，各类管道、罐体、水箱、设备的白铁、铝板、不锈钢、白铁安装保温及外皮的安装。

可承接各种铁皮/不锈钢/铝板的保温/保冷工程、管道保温工程、机房保温、设备罐体保温工程、高低温炉体保温，液淡罐体的保温保冷等。

保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便，价格低廉，保证质量，工期。

铁皮保温工程中对使用材料的要求：

铁皮保温：用于室表里各种管道，中央空调管道、化工、医药等工业管道的保温、保冷。
铁皮保温用于集中供热管道，各种制冷及工业管道。

选用优异的铁皮保温资料，使得商品完工后具有非常优良的耐寒性、防腐蚀性、憎水性和隔音阻燃性、能够达到施工简略、便捷的作用，凭仗铁皮保温特有的长处，

使其成为运送、石油、电力、冷藏、化工等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不行短少的资料。

铁皮保温施工中运用的资料：

1.多孔状：自熄性聚苯乙烯泡沫塑料、聚氨酯泡沫塑料、矿物棉泡沫保温资料。

2.纤维状：岩棉板、铝箔岩棉板、保温施工超细玻璃棉毡、铝箔玻璃棉板等。
不是一切的资料都能够用在保温工程中，对此，我铁皮保温施工队有严厉的需求 and 边界，

所运用的保温资料有必要具有合格证和出厂证实，而且要出示有关部门的认证、有关部门的检测证实，保温资料的技术参数和防火等级要达到有关需

例如：导热系数为 $0.042 \sim 0.064 \text{W/m} \cdot \text{K}$ （岩棉板或毡）、导热系数为 $0.022 \sim 0.047 \text{W/m} \cdot \text{K}$ ；（玻璃棉板或毡）等。

撤除原保护层保温层---中心查看 装置岩棉管壳50mm---中心查看 装置镀锌铁皮0.5mm---竣工检验
；每道工序施工隐蔽前要经甲方质检人员查看检验，做好表面洁净、无尘埃、无油污等，每一道油漆有必要选用漆膜测厚仪测干膜厚度，防腐完工后组织竣工检验。

管道保温施工均按设计的原料及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳本工程蒸汽管道保温选用硅酸铝纤维制品，然后用镀锌铁丝将管壳绑扎结实，每层资料都用镀锌铁丝绑扎，每块保温资料不少于两道双股铁丝，保温资料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设完毕后进行外护层的施工，

外护层选用金属外护，本工程选用厚度为0.5mm的铝合金板。金属外护下料加工需一套白铁加工机械。为保证工程质量我们预备新购置一套白铁加工机械，以保证保温外护加工漂亮。管道弯头加工成虾米弯方式，阀门制成一保温盒，既漂亮又拆开便利。

外护固定选用抽芯铝铆钉，距离200mm摆布。柏靛好的金属外护层要做到结实、漂亮、防水。