

罐体铝皮保温 白铁皮保温施工工程公司

产品名称	罐体铝皮保温 白铁皮保温施工工程公司
公司名称	诚瑞联隆保温工程有限公司
价格	16.00/平方米
规格参数	品牌:诚瑞联隆 型号:200-1800mm 材质:铝皮
公司地址	河北省廊坊市大城开发区
联系电话	0316-5958388 15383961392

产品详情

我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温防腐工程，专业防腐保温施工资质。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、以最优惠的价格满足广大用户的要求主要经营：建筑、电厂、制药，环保，石油，化工，冶金等行业。设备，管道的。铁皮保温、铝皮罐体防腐保温。镀锌铁板管道保温，PAP外护保温。自控电伴热带保温等。

保温施工的定义：

为减少设备、管道及其附件向周围环境散热，在其外表采取的增设保温层和保护层措施的施工。玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料，再经过热固化深加工处理，可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点，是目前公认的性能最优越的保温、隔热、吸音材料，具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。聚氨酯采用高功能聚醚多元醇和多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料，在催化剂、发泡剂、表面活性剂等作用下，经化学反映发泡而成。聚氨酯产品具有容量轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，岩棉被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。近年来,由于建筑外墙外保温材料选择不当造成的火灾屡屡发生，给人民群众生命财产安全造成极大的损失，管道施工：管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温管壳，本工程蒸汽管道保温采用硅酸铝纤维制品，然后用镀锌铁丝将管壳绑扎牢固，每层材料都用镀锌铁丝绑扎，每块保温材料不少于两道双股铁丝，保温材料铺设时要错缝压缝。主保温层铺设结束后进行外护层的施工，外护层采用金属外护，本工程采用厚度为0.5mm的铝合金板。金属外护下料加工需一套白铁加工机械。以确保保温外护加工美观。管道弯头加工成虾米弯形式，阀门制成一保温盒，既美观又拆卸方便。外护固定采用抽芯铝铆钉，间距200mm左右。安装好的金属外护层要做到牢固、美观、防水。

罐体保温工程大致分为两大类：

1. 高温保温类：高密度岩棉、玻璃棉、硅酸铝、复合硅酸盐、自控电伴热带等以上材料均为纤维类保温

材料，因其原材料的特殊性，所以有耐高温、阻燃效果好的优点。

2.低温保温类：橡塑海绵、聚氨酯、高压聚乙烯等以上材料均为闭孔类保温材料，具有保冷效果好、吸水低等优点。

外护层可分为：镀锌铁皮、铝皮、不锈钢板、彩钢板、玻璃钢、PVP、沥青布等。

管道保温工程大致分为三大类：

1.必须由两人配合，一人将保温管外壳缝剖开，对包在管道上，两手用力挤住，另外一人缠裹保温外护壳，缠裹铁皮时用力要均匀，压茬要平整，粗细要一致。

2.铁皮要由下向上进行安装，搭接处采用3×120mm镀锌铆钉铆接，罐体封头、管道：弯头、三通、变径、等保温后其外型要保持原有形状。

3.特点：接口平整、固定牢靠、搭接宽度均匀、外型美观。