

中空玻璃胶1中空玻璃硅酮胶1硅酮中空玻璃密封胶

产品名称	中空玻璃胶1中空玻璃硅酮胶1硅酮中空玻璃密封胶
公司名称	济南固信防水密封材料有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	品牌:固信 型号:998
公司地址	济南天桥区大庄工业园
联系电话	86-053188085656 13905311090

产品详情

中空玻璃硅酮胶

生产厂家：济南固信 价格实惠 电话13905311090 浏览次数：3697次

产品性能：

gx—999产品为双组份中空玻璃胶，是一种新型中空玻璃外道密封胶。本产品用于中空玻璃二道密封，一道密封为丁基密封胶，硅酮中空玻璃密封胶与丁基密封胶配合使用制造中空玻璃，可以大延长中空玻璃使用寿命。该产品高模量、高强度，双组份、使用前经机器混合，深部固化快，适合于工厂内机械施工。硅酮中空密封具胶有良好的相容性格、优秀的耐候性、耐老化、耐紫外线性能，对大多数材料具有优异的粘结性。

主要用途：

1、中空玻璃二道粘结密封。

2、用户可根据实际需求用作其它用途。

注:本产品在下一般情况下,a、b组份的体积比为10:1(注:以产品包装上注明的数据为准),用户可以根据实际情况在9:1-11:1之间进行调节。固化剂活性高,极易因水解而失效,用户应注意密封保存。

使用限制:1、不作为结构密封胶使用2、不能作为单道密封胶用于中空玻璃制造3、不能在潮湿或结霜表面施工4、不能用于长期浸开水中或终年潮湿的地方5、不能用于含油或渗油表面

应贮存于27℃以下阴凉干燥处,贮存期自生产之日起为12个月

典型技术数据:

a组份 b组份

外观: 均匀细腻膏状物 均匀细腻膏状物

颜色: 白色或淡黄色 黑色

在 $t=23 \pm 2$ °C $rh=50 \pm 5\%$ 的条件下

粘度 (pa.s): 300~800 50~450

在a:b-10:混合后

适用期: 20

表干时间 (h): 1.5

硫化24小时硬度 (hsa) : 45

下垂度 (mm) : 3

拉伸粘结强度 (mpa) : 0.7

粘接拉伸断裂伸长率 (%) : 80

低温柔性 () : -40

热空气-水浸后定伸 :

粘度性能 (定伸110%) : 不破坏

紫外线辐射-水浸后定伸

粘接性能 (定伸110%) : 不破坏

贮存 :

放置于干燥、通风阴凉处,最佳贮存温度不超过30 。

包装 :

1、机打胶

a组份 : 净容量 : 190l 铁桶

b组份 : 净容量 : 20l 塑料桶

2、手涂胶

a组份：净容量：19l 塑料桶

b组份：净容量：2l 8支装

tag:硅酮中空玻璃胶,中空玻璃胶,硅酮