

不锈钢门双开 河南省信阳市

产品名称	不锈钢门双开 河南省信阳市
公司名称	信阳市浉河区耀鸿门业
价格	.00/个
规格参数	开启方式:双开 产地:河南省信阳市 品牌:耀鸿
公司地址	金牛山飨堂二组
联系电话	86-0376-6331569 13837609663

产品详情

开启方式	双开	产地	河南省信阳市
品牌	耀鸿	风格	古典
等级	优质	类别	素门
使用范围	车库、房间、花园、客厅、 、商铺、庭院	金属材质	不锈钢

不锈钢门的特点和优势

耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质和酸、碱、盐等化学浸蚀性介质腐蚀的钢。又称不锈耐酸钢。实际应用中，常将耐弱腐蚀介质腐蚀的钢称为不锈钢，而将耐化学介质腐蚀的钢称为耐酸钢。由于两者在化学成分上的差异，前者不一定耐化学介质腐蚀，而后者则一般均具有不锈性。不锈钢的耐蚀性取决于钢中所含的合金元素。铬是使不锈钢获得耐蚀性的基本元素，当钢中含铬量达到12%左右时，铬与腐蚀介质中的氧作用，在钢表面形成一层很薄的氧化膜（自钝化膜），可阻止钢的基体进一步腐蚀。除铬外，常用的合金元素还有镍、钼、钛、铌、铜、氮等，以满足各种用途对不锈钢组织和性能的要求。

不锈钢通常按基体组织分为：铁素体不锈钢。含铬12%~30%。其耐蚀性、韧性和可焊性随含铬量的增加而提高，耐氯化物应力腐蚀性能优于其他种类不锈钢。奥氏体不锈钢。含铬大于18%，还含有8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素。综合性能好，能耐多种介质腐蚀。奥氏体-铁素体双相不锈钢。兼有奥氏体和铁素体不锈钢的优点，并具有超塑性。马氏体不锈钢。强度高，但塑性和可焊性较差。不锈钢门是用不锈钢制作的，外涂不锈钢不能算是不锈钢门，但可以起到同样的作用，而且价格也相对便宜的多！框是钢管焊接而成，钢管外包不锈钢板也算是不锈钢门，但其属于后者，不能和全不锈钢混为一谈！