

甩油器芝麻滤油机油葵甩油器价格

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 甩油器芝麻滤油机油葵甩油器价格 |
| 公司名称 | 郑州政凯机械设备有限公司 |
| 价格 | 200.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:政凯 型号:NT1187 |
| 公司地址 | 郑州市二七区汉江路与人和路万千世纪城3号楼1802号 |
| 联系电话 | 0371-64370566 13939099629 |

产品详情

真空滤油机、变压器油真空滤油机、双级真空滤油机特点：

- 1、双级高真空。独特而先进的脱水脱气系统,采用三维立体闪蒸技术，大抽速，能快速的除去油中的水分、杂质、烃类化合物等有害成分。提高绝缘油的闪点和耐压强度。
- 3、采用双网状式过滤与高分子材料优质滤芯相结合的除杂技术,多级过滤逐级加密。过滤面积大、纳污能力强、过滤精度高。
- 4、先进的介质吸热冷凝系统、自动分离冷凝水装置、自动恒温控制、自动液位控制、自动消泡控制、自动压力保护以及精良的配置，保证设备高性能运行，人性化设计，低噪音，操作简单、安全。
- 5、采用红外线液位控制，彻底避免了跑油现象，可实现无人值守的在线滤油。
- 6、数显式智能温控仪克服了传统的指针式温控仪只能设置一个加热点的缺陷，温度显示更直观。测温探头直接检测油温，测温灵敏、准确。

1. 将机榨热毛油加入1-1.5%的热盐水充分搅拌，其目的是 脱磷，因为磷对体会产生骨质疏松等病症，所以国家油脂标准的一项就是磷的指数含量的限定， H_2O . $NaCl$ （盐水）和磷P产生化合反应形成重质盐 Na_2PO_5 （磷酸钠）和 H_2 （氢气） 加盐水使细小微粒吸收水分变重；形成质重差。

2. 把离心机的电源合上，然后加入盐化后的毛油，毛油从油斗的流油管经过离心机上端空心轴流到转鼓底部的尼龙小圆盘上，小圆盘迅速将毛油均匀分流到转鼓的内壁上，这时候高速旋转的转鼓产生的强大离心力将不同质重的固液分离，毛油加入后的2-3分钟把电源关掉，转鼓逐渐停转后净油自动流出，达到精滤目的，前后只需5-6分钟时间，每小时过滤量为250-350斤油。

- 1.过滤物料的化学性质：选对滤油机的设计材质，滤芯，密封圈的材质。
- 2.过滤流量：选对滤油机，过滤机的型号，保证处理量。
- 3.过滤温度：选对耐高温的过滤袋与密封圈，是否要加保温夹套，。
- 4.过滤精度：选对过滤袋的精度，多少微米。
- 5.油液黏度：油液黏度会影响油液流速，遇到高粘度油液，要加大滤油机的过滤面积。
- 6.异物含量：选择合适的滤油机，根据油液里面含水和杂质的多少选择合适的滤油机。
- 7.安装位置：可以根据客户现场的条件，设计合理的安装样式，例如，侧进侧出，侧进底出，上进下出，下进上出。