

# 电动或气动式水冷切管圆锯机无毛刺

产品名称	电动或气动式水冷切管圆锯机无毛刺
公司名称	山东建筑凿岩机械厂
价格	10.00/台
规格参数	品牌:鑫隆 型号:XH275型
公司地址	济宁龙行路
联系电话	0537-2659868 15263795833

## 产品详情

XH275S无毛刺水冷切管机

方钢角钢 方管圆管切割

多功能管道切割机，锯管机，不锈钢薄管切割机，无毛刺切割机，碳钢管圆锯机不锈钢管切割机  
中碳钢管圆锯机

您的来电是对我们的信任。我们会用最好的质量最优惠的价格来回馈这份信任！

选择鑫隆 永久朋友 牵手鑫隆 相伴永久

选最好的设备做最好的工程 鑫隆服务

销售热线：0537-2659868 15263795833 QQ/微信号：1321150601

一、无毛刺水冷电动切管机又称切管机、管材切割机、锯管机、电动不锈钢薄管切管机、无毛刺切管机、电动管材切管机、圆锯机；

无毛刺水冷手（电）动切管机首先，从它转速来区别，一种是低速圆锯机，主要是用来锯切材质比较硬的金属材料，比如碳钢管、中碳钢管及不锈钢管；

另一种是高速圆锯机，广泛用于锯切软质金属，比如铜、铝及其它软质金属；

其次，从它的功能上来分，可分为手动型，半自动型和全自动型。

最后，从它的动力源上又可分为气动型和油动型。因此，用户在购买设备时，要根据实际情况需要来选择相应的机型。

XH275S电动管材切管机、金属圆锯机分手动型和半自动型性能特点

高强度机头，配备高效蜗轮蜗杆，使锯切效率更快；

机头部分可回转45°，角度刻画清晰；

配有45° -90° -45° 档柱，使调整更加容易；

双向夹钳，使工件不易松动；

噪音低，切割无毛刺，减少了二次加工，增加产量；

## 二、XH275S电动管材切管机技术参数：

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1、锯切电机                 | 2/4极       |
| 1.8/1.3KW              |            |
| 2、电压                   | 380V       |
| 50Hz（控制线路220V 50Hz）    |            |
| 3、冷却泵电机                | DB-12A 40W |
| 4、适用锯片                 | 外径         |
| 250或275 内孔32、2-10*63箱孔 |            |
| 5、夹钳最大开度               | 85mm       |
| 6、机器重量                 | 185Kg      |

## 三、XH275S电动管材切管机器特点：

- 1、经济、实用，操作方便；
- 2、噪音小，无粉尘污染，切口平整、无毛刺；
- 3、可正切及斜切各种角度，接口连接完美；
- 4、机器体积小，斜切时原材料位置不变，占用空间小。
5. 机头可左右旋转、斜切或铣槽，角度精确。 6. 循环冷却系统，切口不发热，确保锯片寿命。 7. 切口无毛边、无粉尘，可省两次加工。 8. 切面平整，连接完美。

## 四、XH275S无毛刺水冷切管机优点：

- 1、无毛边、无粉尘 双边双向夹钳使工件平稳，切面平滑无毛边。锯切时低噪音、低污染。
- 2、准确-快速-光洁 切削精确且速度超过带锯及弓锯，同时切面光洁不发光，节省二次加工。
- 3、斜切或铣槽 机头可左右调整斜切或铣槽。角度准确，管子接口完美。 4、循环冷却系统，具有特大容量贮油桶，确保锯片寿命，切面平整。

本机器是管件量产之最佳利器。

无毛刺水冷切管机附图：（以软钢为例）

头部回转角度	正切90度	斜切45度
	80	60
	75x75	50x50
	75x75	50x50
矩形中空管	90x75	60x50
	38	25
	38x38	25x25