

软带接头16mm螺母软带开关安装事项

产品名称	软带接头16mm螺母软带开关安装事项
公司名称	菏泽源丰节水设备有限公司
价格	.50/个
规格参数	品牌:源丰 型号:16 材质:工程塑料
公司地址	菏泽市开发区丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城S座305室
联系电话	13325120066

产品详情

软带接头16mm螺母软带开关安装事项——这种旁通开关是专门用于主管为水带、pe软带的连接、另一端为滴灌带，用螺纹锁扣固定的。这种旁通开关我们也称为反锁母软带旁通阀、长螺旋体反锁母水带旁通阀开关、长螺旋体水带旁通阀阀门、16mm带螺帽水带旁通开关、带螺母水带旁通阀、16mm螺纹锁扣水带旁通阀等名称。

规格型号：名称： 16mm反锁母软带旁通开关 材料：pe 承压等级：0.3 颜色：蓝色+黑色
包装：1800个/袋 特点：滴灌带可瞬间连接主管道(水带).旁通自带阀门，可任意调节流量。
安装注意事项：1. 主要用于主管为水带的连接，pe水带（壁厚0.7-3.0mm）等。开孔孔径14mm。
2. 此规格配件连接内径16mm 软滴灌带之间用。灌水次数及灌水定额 耐旱树种，如枣树、板栗等及砧木是水分要求较低的树种，灌水定额可以小一些；耐旱性较差的树种，如葡萄、苹果、梨等，灌水定额应大一些。幼树应少灌水，结果果树可多灌水。沙地果园，宜小水多灌。盐碱地果园灌水应注意地下水位，以防止返盐、返碱。一般成龄果树一次适宜的灌水量，以水分完全湿润果树根系范围内的土层为宜。在采用节水灌溉方法的条件下，要达到的灌溉深度为0.40-0.50m，水源充足时可达0.80-1.00m。