

## PSN水泥基聚合物弹性防水粘结涂料施工用量参考

产品名称	PSN水泥基聚合物弹性防水粘结涂料施工用量参考
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	11.00/kg
规格参数	品牌:雨晴牌 型号:PSN双组份
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

## 产品详情

PSN水泥基聚合物弹性防水粘结涂料施工用量参考，技术指导：180 8603 9865向经理

关于湖北雨晴：

湖北雨晴防水工程有限公司成立于2008年，拥有建筑施工贰级防水施工资质、安全生产许可证，中国建筑行业AAA级信用企业，2015中国建材企业500强企业。我公司拥有自己的品牌“雨晴牌”，生产中高档防水材料，为您的建筑防水保驾护航！

产品简介

雨晴牌PSN水泥基聚合物弹性防水粘结涂料是一种双组份涂料，耐久性好，防水效果显著，涂覆后可形成高强、坚韧、耐久的防水涂膜，并可根据工程需要配制成各种色彩，是值得推荐的绿色环保防水产品。

产品特点

- 1、在潮湿的环境下也可施工，固化成膜；
- 2、成膜后具有透气不透水的分子筛结构特性；
- 3、在施工后的防水涂膜表面直接做水泥砂浆保护层或瓷砖装饰层，界面粘结牢固不离鼓。

- 4、与各基层粘结力极强，其粘结强度约为普通水泥砂浆的3-10倍；
- 5、抗冻、耐高温、耐腐蚀、抗紫外线照射、耐候性、耐老化性优越，可作暴露式屋面防水；
- 6、无毒性、无污染、无有机溶剂挥发，施工安全，对人体无害，属绿色环保型产品。

## 使用范围

- 1、适用于各种防水工程，如屋面、内外墙、地下室、厕浴间、厨房、隧道、地铁、水池、大坝、道路、桥梁等工程防水；曲线、异型结构、节点、复杂部位的防水处理等；
- 2、用作界面处理剂，比普通水泥砂浆的粘结强度提高3-10倍，用于粘结大理石、瓷砖等贴面装饰材料，水泥管道的接头粘结料等；
- 3、用于修补工程，如各种水泥制品、混凝土输水管的维修，砖石结构、旧建筑物缺陷或裂缝的修补，尤其是动荷载、振动情况下（如道路、桥梁等）的修补；
- 4、防水层能做成各种色彩，集防水、装饰、保温（与保温材料合用）功能于一体；
- 5、混凝土防护，如防碳化、防盐水腐蚀等。

## 使用方法

- 1、按防水涂料：水泥=1：1.5的重量比搅和均匀，防水胶浆脚稠时，允许加适量的水冲稀，参量小于2%。水泥要求为32.5R以上硅酸盐水泥。
- 2、每平方米参考用量：约1.0kg。具体根据施工部分和基面情况而定。

## 注意事项

- 1、配料要准确，搅拌均匀，使用时不得随意加水。
- 2、施工温度就在0摄氏度以上，负温下施工应采取必要的防冻措施。
- 3、防水涂料现用现配，配好的料四小时内用完。

## 联系我们

国标雨晴牌PSN水泥基聚合物弹性防水粘结涂料我厂大量现货，工厂价格合理品质有保证！购买雨晴牌PSN水泥基聚合物弹性防水粘结涂料请通过以下方式联系我们，您将享受更优惠的价格：

销售电话：180 8603 9865向经理

QQ : 2910710641

公司网址 : [www.hbyqfs.cn](http://www.hbyqfs.cn)

公司地址 : 湖北省武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号