

重庆包装材料珍珠棉垫片5-80mm直销

产品名称	重庆包装材料珍珠棉垫片5-80mm直销
公司名称	重庆祥鸿包装材料有限公司
价格	2.00/立方米
规格参数	抗拉强度:3.4 kg/cm2 撕裂强度:2.6 kg/cm2 收缩率:0.75%
公司地址	重庆市璧山区剑山路198号
联系电话	023-81709898 15802320424

产品详情

重庆EPE [包装材料重庆珍珠棉](#)

盒包装重庆珍珠棉生产；高发泡成形产品，重量轻，有一定坚固性；柔软性和缓冲性很好；导热率很低隔热性很优；独立气泡的泡沫材,几乎没有吸水性的防水材；高发泡及优秀防水性,使其具有很强浮力；不受各种药品腐蚀性耐腐性材料；不受各种气候条件影响,耐气候性优越；独立气泡的泡沫材有很好的防音防振效果；切断、粘合、挤压、真空成形、压缩成形等的加工性极优；细微气泡的泡沫材、外表光滑、可着色、显优美效果；通过加工处理生产阻燃性产品；可作防止静电处理。分为：普通珍珠棉、无蜡珍珠棉、特平珍珠棉、加密珍珠棉、加密加硬珍珠棉、防静电珍珠棉、覆膜珍珠棉、防火珍珠棉、珍珠棉架桥。珍珠棉异形材：管形、棒形、L形、U形及各种异形材。EPE珍珠棉具有透气好,耐用,回弹性强,无味,有良好的

防静电能力.规格按要求冲

压成各种形状。颜色有多色可选取。广泛用于电子

、[电器](#)、计算机、[工艺品](#)

、仪表、仪器等的防震、防碎、密封、防滑等保护作用。主要用于电子产品辅助料，可做成支架，作为产品内包装。新一代的填充棉，珍珠棉是PP棉的替代产品，类似颗粒状，相比PP棉更有弹性、柔软性和均匀性。配制珍珠棉复膜机、复合机可以进行深加工，做成EPE电子托盘，珍珠棉包装盒，珍珠棉缓冲垫，或者在EPE片材的表面覆上HDPE膜，镀铝

膜、涂塑[纸](#)

、涂塑布等

，经覆膜后的EPE片板，

不但提高机械强度，而且还可提高原有的各种性

能和附[印刷](#)

各种图案、文字、扩大产品宣传力度。并且对复合后的片材可广泛应用到箱内衬、救生衣、隔热、防潮帐棚等的内衬垫料等。