

SY-805水溶性不锈钢研磨液（红色拉砂水）

产品名称	SY-805水溶性不锈钢研磨液（红色拉砂水）
公司名称	深圳市三悦贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:三悦 型号:SY-805
公司地址	广东省深圳市坪山区坑梓老坑社区西坑村5-1
联系电话	075536851026 18620327772

产品详情

【产品名称】SY-805水溶性不锈钢研磨液（红色拉砂水）SY-805水溶性研磨液（红色拉砂水）外观呈红色透明，也称为拉砂水或红药水，是一款专为不锈钢表壳、表带、表面加工而研制的半合成加工液，也适用于一般的切削及磨削加工。【适用范围】

适用于不锈钢表壳、表带、表面研磨加工。也适用于铸铁、铜及其合金、合金钢等。材料推荐：不锈钢表壳、表带、表面研磨加工。铸铁、铜及其合金、不锈钢、合金钢、塑胶、复合材料等。【产品性能】

优异的清洗性能，能使加工件表面的灰尘和金属屑彻底清除干净并很快沉积下去，保证极佳的表面加工质量。良好的润滑性能和冷却性能可有效延长砂带的使用寿命。稳定性强，使用寿命极长。

气味清新，不刺激皮肤，消泡性能好，能为操作者提供良好的工作环境。

【实验数据】

实验项目	技术数据	实验方法

外观	浓缩液：红色透明粘稠液	目测
	稀释液(5%)：浅红色透明液体	
PH值	浓缩液：8.0-8.5	PH试纸
	稀释液(5%)：8.0-8.5	
相对密度	浓缩液：1.2	比重计
粘度 (15-35)	5 cst	GB6144
浓缩液稳定性(5-35)1年	稳定，不分层	目测
稀释液(5%)稳定性(15-35)24H	稳定，不分层	目测
浓度	浓缩液：23	手持浓度计
	稀释液(5%)：2	
最大无卡负荷PB值 (N)	386	四球机试验
消泡性 (稀释液)	良好	倾泻试验
防锈性试验 (35 ± 2)	铸铁 (48H)：1级	盐雾试验
	不锈钢(48H)：1级	
	铜(48H)：1A	

【*注意事项*】 1.浓度读数只作为稀释液兑水比例参考，不作为性能标准。

2.该产品性能稳定，但需避免与浓硝酸、浓硫酸等强酸及其它油品混合，致使本品失效。

3.保质期限：未稀释的保质期限为一年