

# 矿用电动闸阀MZB941H-16C

产品名称	矿用电动闸阀MZB941H-16C
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:MZB941H-16C
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

## 产品详情

矿用电动闸阀产品说明:

MZB941H/Y矿用电动闸阀型 PN16~PN200

钢制楔式闸阀：法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板，阀座密封面材料为不锈钢，公称压力PN16~PN200，阀体材料为碳素钢（MZB941H-16C MZB941H-25 MZB941Y-16C MZB941Y-25 MZB941H-40~200）、不锈钢（MZB941W-16P MZB941W-25P MZB941Y-16P MZB941Y-25P MZB941W-16R MZB941W-25R MZB941Y-16R MZB941Y-25R MZB941H-40P~200P MZB941H-40R~200R）、合金钢（MZB941Y-16I MZB941Y-25I MZB941Y-16V MZB941Y-25V MZB941H-40I~200I）的闸阀。

MZB941H/Y矿用电动闸阀适用于工作压力1.6~20.0MPa，工作温度-29~570的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

公称通径 DN	主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)								电动装置	WT (kg)
	L	D	D1	D2	B	F	Z-D	H		
Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R Z940W-16P Z941W-16P Z940W-16R Z941W-16R Z940Y-16I Z941Y-16I										
40	240	145	110	85	16	3	4-18	595	DZW15	56
50	250	160	125	100	16	3	4-18	653	DZW20	59
65	270	180	145	120	18	3	4-18	665	DZW20	62
80	280	195	160	135	20	3	8-18	725	DZW20	74
100	300	215	180	155	20	3	8-18	787	DZW20	92
150	350	280	240	210	24	3	8-23	955	DZW30	161
200	400	335	295	265	26	3	12-23	1105	DZW30	219

250	450	405	355	320	30	3	12-25	1343	DZW45	376
300	500	460	410	375	30	3	12-25	1516	DZW60	484
350	550	520	470	435	34	4	16-25	1678	DZW60	695
400	600	580	525	485	36	4	16-30	1849	DZW90	977
450	650	640	585	545	40	4	20-30	1937	DZW90	1033
500	700	705	650	608	44	4	20-34	2234	DZW120	1087
600	800	840	770	718	48	5	20-41	2432	DZW180	1357
700	900	910	840	788	50	5	24-41	2489	DZW250	1481
800	1000	1020	950	898	52	5	24-41	2643	DZW350	1845

公称通径 DN	主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)									电动装置	WT (kg)
	L	D	D1	D2	B	F	Z-D	H			

Z940H-25C Z941Y-25C Z940Y-25P Z941Y-25P Z940Y-25R Z941Y-25R Z940W-25P Z941W-25P Z940W-25R  
Z941W-25R Z940Y-25I Z941Y-25I

40	240	145	110	85	18	3	4-18	595	DZW15	60
50	250	160	125	100	20	3	4-18	653	DZW20	64
65	270	180	145	120	22	3	8-18	665	DZW20	65
80	280	195	160	135	22	3	8-18	725	DZW20	79
100	300	230	190	160	24	3	8-23	787	DZW20	98
125	325	270	220	188	28	3	8-25	902	DZW30	154
150	350	300	250	218	30	3	8-25	955	DZW30	168
200	400	360	310	278	34	3	12-25	1105	DZW45	219
250	450	425	370	332	36	3	12-30	1343	DZW45	390
300	500	485	430	390	40	3	12-30	1516	DZW60	505
350	550	550	490	448	44	4	16-30	1678	DZW60	736
400	600	610	550	505	48	4	16-34	1849	DZW90	1027
450	650	660	600	555	50	4	16-34	1937	DZW90	1139
500	700	730	660	610	52	4	20-34	2234	DZW120	1228
600	800	840	770	718	56	5	20-41	2432	DZW180	1502
700	900	955	875	815	60	5	20-41	2489	DZW250	1617
800	1000	1070	990	930	64	5	24-48	2643	DZW350	1923

公称通径 DN	主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)										电动装置	WT (kg)
	L	D	D1	D2	D6	B	F	Z-D	F2	H		

Z940H-40C Z941Y-40C Z940Y-40P Z941Y-40P Z940Y-40R Z941Y-40R Z940W-40P Z941W-40P Z940W-40R  
Z941W-40R Z940Y-40I Z941Y-40I

40	240	145	110	85	76	18	3	4-18	4	617	DZW15	46
50	250	160	125	100	88	20	3	4-18	4	665	DZW20	58
65	290	180	145	120	110	22	3	8-18	4	680	DZW20	68
80	310	195	160	135	121	22	3	8-18	4	752	DZW20	80
100	350	230	190	160	150	24	3	8-23	4.5	846	DZW30	108
150	450	300	250	218	204	30	3	8-25	4.5	1087	DZW45	258
200	550	375	320	282	260	38	3	12-30	4.5	1243	DZW45	366
250	650	445	385	345	313	42	3	12-34	4.5	1429	DZW60	472
300	750	510	450	408	364	46	3	16-34	4.5	1608	DZW90	673
350	850	570	510	465	422	52	4	16-34	5	1738	DZW90	804
400	950	655	585	535	474	58	4	16-41	5	1897	DZW120	1081
450	1050	680	610	560	524	60	4	20-41	5	2104	DZW180	1259

