

高压焊接闸阀Z960Y-P54170V

产品名称	高压焊接闸阀Z960Y-P54170V
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z960Y-P54170V
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

产品说明：

制造与验收技术条件按日本火力发电用阀门标准E101和JB/T3595-93的规定；

结构长度按E101的规定或按用户提供尺寸

焊接坡口接电力工业管理标准78DG的规定或按用户提供尺寸。

The manufacture and aueptanle specigication shan be based on the japanese standard E101 applied for the thermal powerand JB/T3595-93

The length shall bein line with E101 or by user ' s speeification

Welding groove shan be in auordanle with power industrh spe-cification 78DG or hg user ' specification

The size in inclose is old production ' s size

性能规范Property and specification						
产品型号 Product type 公称压力PN(MPa)Nominal pressure		试验压力(MPa)Test pressure		工作压力(MPa)Wo rking pressure	工作温度()W orking temperature	适用介质App medium
		强度试验Sheel test	密封试 验/上密 封实验S eal test			
Z960Y-250	25	37.5	27.5	-	425	水、蒸汽、Water, m
Z960Y-320	32	48.0	36.0	-	425	

Z960Y-P54100V	-	30.0	22.0	P5410	540	蒸汽 Steam
Z960Y-P54170V	-	48.0	36.0	P5417	540	
主要零件材料Material for main parts						
零件名称Part name		材料牌号Material designation				
阀体Body		WCB		WC6		WC9
阀板Disc		WCB		WC6		WC9
阀盖Bonnet		25		12Cr1Mo1VA		
阀杆Stem		1Cr17Ni2		20Cr1Mo1VA		
阀座Seat		25		12Cr1Mo1VA		
密封环Sealing ring	S软钢(增强柔性石墨)S soft steel (flexible graphite)			S软钢S soft steel		F软钢F Soft steel
填料Packing				增强柔性石墨Flexible graphite		
支架Yoke		WCB		WCB或WC6		
阀杆螺母Stem nut				45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)		
四开环Four piece ring		1Cr13		20Cr1MoVA		

主要尺寸及重量Main dimensions and weight

公称通径DNNominal diameter	主要外形尺寸和连接尺寸(mm)Main external and connecting dimensions					电动装置Electric device	重量(kg)Weight
	d	L	H	L1	L2		
Z60Y/Z62Y-250							
100	84	406	1164	437	277	DZW45	234
125	100	483	1402	437	277	DZW60	343
175	158	711	1650	554	309	DZW180	638
225	200	864	1650	554	309	DZW180	654