

# 供应绿色高温胶带 绿硅胶 高温喷漆遮蔽胶带

产品名称	供应绿色高温胶带 绿硅胶 高温喷漆遮蔽胶带
公司名称	苏州威达思包装材料有限公司
价格	7.00/平方米
规格参数	品牌:威达斯 型号:== ==:==
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57358236 18012663536

## 产品详情

绿色高温胶带 绿硅胶 高温喷漆遮蔽胶带

PET绿色高温胶带 耐酸碱胶带 基材:PET 厚度(um) : 70 张力kgf / mm>10 剥力 gf / in750

耐温度 ° c 180-230 颜色:红.黄.兰.绿都有 PCB保护、耐高温、离型处理拉方便。

常有厚度为0.05/0.06/0.08等。专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板电镀，超高温烤漆及粉末喷涂等工业。

特点：本产品具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。

耐高温、耐溶剂、耐燃性、具绝缘性及高散热性、PC板过锡炉遮蔽保护金手指及印刷线路板上。

偏光片剥离胶带 无声胶带

详细说明：

名称：偏光片附贴胶带 剥膜胶带 无声胶带

型号：ms9765

详细信息 本产品是经特殊研制而成的特殊胶带,一直以来受客户赞誉,用于LCD行业的偏光片粘贴用.

规格表/特性表

Item Number Y500 Y700B Y750 YM502

材质 PET

颜色 白色 浅黄色

胶系 压克力

总厚度(mm) 0.045 0.065

总长度(M) 500 200 300 500 800

宽度(mm) 24 20 18.20.25.50 25.50 25.50

黏着力(kg/25mm) 126-156 160-229

抗张强度(kg/25mm)MD/TD  $23 \pm 4$   $24 \pm 2$

伸长率(%) 120 105

剥离率 0.8 1.0 1.25 1.2

用途 TFT-LCD偏光片传输及剥膜用

特点 不留残胶,噪音小,涂胶均匀,抗拉性强