

芯贵餐厅活动隔断厂家直销

产品名称	芯贵餐厅活动隔断厂家直销
公司名称	西安芯贵实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市高新区锦业路36号旗远锦上一期1幢1单元12602号
联系电话	029-68090758 18792505806

产品详情

一、活动隔断类别：

1.单片式——屏风采用双轮吊挂，且每片屏风可独立操作，具有高度有灵活性，可转弯，可存放于任何一个位置，可组合成多个活动空间。

2.双片式——屏风采用单轮中央吊挂，且每两片屏风用门铰连在一起在轨推拉，可折叠，但不可转弯，适合于快速安装，通常藏板箱放在主轨道末端。

二、活动隔断类型：

1.普通板——最简单的屏风，只具备上下撑功能。

2.伸缩板——每组屏风必备的头板，具有伸缩功能及上下撑功能，用于对整组屏风的压紧，密封。

3.门中门板——具有屏风中央开活动门功能及上下撑功能。

4.波胶板——每组屏风必备的尾板，具有上下撑功能，板侧有弹性软胶，用于与墙壁的软性碰接。

三、活动隔断型号：

1. 65型——屏风厚度65mm，只适用于4米以下高度。

2. 85型——屏风厚度85mm，可适用于8米以下高度。

3. 100型——屏风厚度100mm，可适用于10米以下高度。

四、特点功用

- 1、可沿道轨任意分割空间，顺利经过各种转弯点，柔性利用空间
 - 2、坚固耐用的铝外框架，配以耐燃、隔音材料，使其防火、隔音性能更加突出
 - 3、品种齐全的隔墙类型，可使用于不同要求的场所
 - 4、隔墙运动时由天花悬挂系统受力，地面不在铺设地轨，推动轻便，无噪音
 - 5、隔墙在垂直与水平方向结合时，已全面考虑到封锁声波传播路径，利用了软性密封材料，使隔音性能更显著
 - 6、暗藏的手柄操作机构，流畅的隔墙线型，简单可靠的机械密封装置，令其品质全面提升
 - 7、可根据现场所需要增设单开或对开隔墙小门，提高空间利用效率，小门设有自锁机构，同样使声波无法传播
 - 8、隔墙顶、底部设有20~30毫米的操作净空，可适应建筑地面出现的轻微坡度
 - 9、隔墙终端设有100毫米的操作净空，可适应建筑墙面和隔墙组合时的轻微误差
 - 10、隔板表面已预留3mm装饰面厚度，使其后期的装饰工艺更方便，与外框浑然一体
- 移动隔断、移动屏风、移动隔音墙，源于德国技术。活动隔断具有易安装、可重复利用、可工业化生产、防火、环保等特点。70型、85型、100型隔断。

- 1.无地轨悬挂：地板无轨道，只需将轨道安装于天花板上；
- 2.稳定安全：隔断后稳固可靠，不易摆动；
- 3.隔音环保：隔音效果好，最大隔音系数可达53dB；
- 玻璃活动隔断案例
- 4.隔热节能：隔热性能优良，根据不同入座率，把大空间分割成小空间，以降低空调电耗；
- 5.高效防火：采用高效防火材料制作，防火性能良好；
- 6.美观大方：表面任意装饰，可与室内统一装饰效果；
- 7.收放灵活：隔板收放自如，推动灵活，一个人就可以完成隔断整个过程；
- 8.收藏方便：收板时，隔板可以隐藏在专用储柜中，不影响整体美观；
- 9.应用广泛：可应用于会议厅、展览厅、餐厅、高洁净工厂和办公室等场所

活动隔墙功能：

- 1.铝外框及道轨全由静电粉末喷涂，使其表面有良好的耐候性，抗腐性和理想的装饰性；
- 2.可沿道轨任意分割空间，顺利经过各种转弯点，柔性利用空间；
- 3.坚固耐用的铝外框架，配以耐燃、隔音材料，使其防火，隔音性能更突出；
- 4.隔板表面已预留3mm装饰面厚度，使后期装饰工艺更方便，与外框浑然一体；
- 5.品种齐全的隔墙类型，可适用于不同要求的场所；

6.隔墙运动时由天花悬挂系统受力，地面不再铺设地轨，推动轻便，无噪音；

7.隔墙在垂直与水平方向结合时，已全面考虑到封锁声波传播路径，利用了软性密封材料，使隔音性能更显著。隔墙上下压条的连接件为两片M型ABS材质的空模物件仓压模而成，嵌入后完全密封及闭合固定，更增加隔音功能；

8.暗藏的手柄操作机构，流畅的圆弧型外框，简单可靠的机械密封装置，令其品质全面升华；

9.可根据场所需要在母板上增设小门，提高空间利用效率，小门设有自动密封机构，同样使声波无法传播；

10.隔墙顶、底部设有20~30毫米的操作净空，可适应建筑地面出现的轻微坡度；

11.隔墙终端设有100毫米的操作净空，可适应建筑墙面和隔墙组合时的轻微误差；

12.适用于大型会展中心、展览厅、酒店多功能厅、商务会议场所、金融政府机构办公室等场所

联系人：刘广收

销售电话：18792505806

厂址：西安市未央区天台五路78号