

泰度环保设备喷漆废气处理治理设备

产品名称	泰度环保设备喷漆废气处理治理设备
公司名称	上海泰度环保设备有限公司
价格	90000.00/套
规格参数	品牌:泰度
公司地址	上海市浦东新区上丰路633号1幢2012室
联系电话	021-68360886 13918189025

产品详情

泰度环保设备喷漆废气处理治理设备

上海泰度环保设备废气处理范围有：喷漆废气处理、工业废气处理、橡胶废气处理、电镀废气处理、油烟废气处理、塑料废气处理等上海泰度以先进的技术领先市场，优越的性价比，完善的售后服务体系，上海泰度以与时俱进并超越的态度，您的满意才是我们的动力。环保设备，让我们一起走向美好的明天。

活性炭+光喷淋塔净化装置简介喷淋塔废气处理设备工作原理：

活性炭吸附的实质是利用活性炭吸附的特性把低浓度大风量废气中的有机溶剂吸附到活性炭中并浓缩，经活性炭吸附净化后的气体直接排空，其实质是一个吸附浓缩的过程。并没有把有机溶剂处理掉。是一个物理过程。

催化燃烧脱附的实质是利用催化燃烧的热空气加热活性炭中被吸附的有机溶剂，使之达到溶剂的沸点，使有机溶剂从活性炭中脱附出来，并且把这高浓度的废气引入到催化燃烧反应器中。在~250 的催化起燃温度下，通过催化剂的作用进行氧化反应转化为无害的水和二氧化碳排入大气。是一个化学反应过程。并非明火的燃烧，且能彻底解决脱附时的二次污染。酸碱性、有机废气净化塔属两相逆流填料吸收塔。废气从废气处理塔体下方进气口沿切向进入废气净化塔，然后均匀地通过均流段上升到第一级填料吸收段。在废气处理填料的表面上，气相中酸性（或碱性）物质与液相中碱性（或酸性）物质、江恒实业药剂发生化学反应，然后废气上升到二级填料段、喷淋段进行与反应。经过处理后的洁净空气从废气净化塔上端排气管排入大气。

- 1、对各种浓度的酸性（或碱性）、有机废气净化效率均可达85%~98%。
- 2、废气处理设备阻力低：是国内各种填料吸收塔中阻力低的一种。

3、废气处理设备占地面积小：江恒实业工业废气净化处理塔采用pp、frp等材质，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，占地面积小，无论对新建工程还是技改项目都可适应。

上海泰度环保设备有限公司

1、环保达标排放(国家标准)；2、净化效率保证92%以上；

上海泰度环保等离子设备为长期使用考虑全部采用
不锈钢材质获取研发专利。上海泰度环保：保证达到无烟效果，无效全额退款。

联系人:徐工：139-1818-9025 网址：<http://www.penqifeiqichuli.com>