

高扬程小型3寸汽油机水泵供应商

产品名称	高扬程小型3寸汽油机水泵供应商
公司名称	上海特赫工程机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:特赫 型号:TH30WP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 15902126329

产品详情

高扬程小型3寸汽油机水泵供应商

浅析移动水泵站的操作规程法则

移动水泵站也可用于其它工程的排洪，不用再为积水担忧。确保在雨季快速排干积水，减少降水对交通的影响。移动式泵站经过反复实战，排洪效果达到了设计预期，排洪时间非常短，仅仅不到10分钟时间即可完成中等雨量导致的积水。移动抽水车在长期存放的情况下，装备随时可以奔赴现场并立即投入作业。移动泵车应用于城市内涝排水、抗旱抢险、淤泥排水、紧急抢险排水等市政排水；农田抗旱供水的排灌系统、围堰抽水、临时调水等作业。

移动水泵站的操作规程如下：

- 1、移动水泵站工必须遵守《尾矿库水泵工操作规程》。
- 2、加强联络，保证坝前放矿对稀释水水量的要求。
- 3、每班检查泵船船舱及船体各两次，发现漏水、锈蚀等情况应及时通知维护工维修。
- 4、移动泵站的值班人员注意自身安全，防火、防淹溺，需乘坐小船时必须穿戴救生衣，船只靠岸后系牢锚绳。
- 5、每小时查看一次稀释水泵站周围的清水水质，发现清水层低于0.8米应及时汇报给放矿班调度或车间值班领导，根据调度命令确定泵站运行情况。

更多特赫汽油机水泵/柴油机水泵相关技术了解；请拨打

3寸汽油机水泵

机组型号	TH30WP
出/入水口径mm(inch)	80(3")
总扬程 (m)	30
吸水扬程 (m)	8
最大流量 (m ³ /h)	60
转速 (rpm)	3600
发动机	
型号	TH168F
形式	单缸强制风冷四冲程OHV
排量 (cm ³)	163
最大功率 (KW/rpm)	5.5/3600
起动系统	手动反冲启动
燃油箱容量 (L)	3.6
机组	
机油容量 (L)	0.6
外形尺寸 (mm)	520*385*460
毛重/净重 (kg)	25/23
20尺装箱量	320

柴油机水泵的电池该如何正确保养维护

柴油机水泵主要用于工业及民用建筑固定消防系统，包括消防栓、灭火系统、自动喷淋灭火系统和水喷雾灭火系统的供水。是一种优良的多用途水泵。采用柴油机驱动轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计，使用时不需要安装底阀和灌引水。可广泛适用于市政排污及防涝工程、农业灌溉等。

柴油机水泵的电瓶需要日常的基本维护，首先要注意人身安全，维护电池时应穿上防酸围裙和戴上面罩或防护镜，一旦电解液不慎溅落在皮肤或衣物上时，应立即用大量清水冲洗。

电池在刚随机送达用户处时是干的，因此在使用前，应加入已均匀混合的正确比重（1：1.28）的电解液。把电池格顶盖旋开，缓缓注入电解液直到位于金属片上部两刻度线之间并尽量接近上刻度线止。加好后，请不要马上使用，应先让电池停放15分钟左右。

在充电行将结束时，应检查电解液的液位是否足够，必要时可加入正确比重（1：1.28）的标准电解液。

环境温度持续超过30（86 ° F）或相对湿度持续高于80%，充电时间为8小时。

如电池存放时间超过1年，充电时间可以为12小时。

电池存放时间超过3个月，充电时间可以为8小时。

在第一次给柴油机水泵电池充电时，应注意连续充电的时间不应超出4小时，充电时间太长会对电池的使用寿命造成损害。更多特赫汽油机水泵/柴油机水泵相关技术了解；请拨打

手机：15902126329 厂家电话：400-8789-586 QQ:751277634 联系人：张磊

高扬程小型3寸汽油机水泵供应商