

氯气报警控制器2019新款无线气体报警器

产品名称	氯气报警控制器2019新款无线气体报警器
公司名称	济南大象气体探测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市高新区丁豪广场6号楼2单元810-2
联系电话	13188930042

产品详情

氯气报警器主要对氯气气体浓度进行检测显示，当氯气气体的浓度超出正常时，氯气报警器会及时发出报警声音，氯气报警器主要有气体报警控制器和气体报警探测器组成，氯气报警器主要广泛应用于冶金、石油、石化、化工、轻工、焦化、市政、煤气、制药、污水处理及许多特殊行业和领域。氯气报警器具体参数如下：氯气报警器产品特点：1.氯气气体报警控制器配套使用；2.采用进口气体传感器，精度高、可靠性强；3.四线制总线结构；4.隔爆式设计适用于危险条件1、2区；

5.体积小、安装简便；6.采用模块化结构设计，便于系统维护；氯气报警器技术参数：1.

检测气体：可燃气体、有毒气体 2. 半导体/电化学/催化燃烧式进口传感器3.

采样方式：自然扩散式 4. 测量精度：±5%FS5.

相应时间：30S 6. 工作电压：DC12V~DC30V7. 温

度：-40~65 8. 连接线缆：RVVP4×0.75或4×1.0国标线9.

传输距离：1200m

10.防爆等级：Exd CT611.安装螺旋：G1/2"

12.安装方式：固定支架、钢管、墙壁装13.体积：126mm(L)×93mm(W)×48mm(H)氯气报警控制器产品

特点：1.使用高速cpu处理器,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性2.LCD液晶屏幕，可实时显示探测器的浓度、状态；3.使用485通讯协议，可靠性高；4.4组可编程继电器，无源常开、常闭触点，触点容量240V/5A；5.采用模块化结构设计，便于系统维护；6.可通过计算机实现本地监控，探测器运用状态数据可永久存储。氯气报警器技术参数：体积：370mm(L)×305mm(W)×90mm(H)

工作电压：AC220V±10使用温度：-20~60

使用湿度：95%RHLCD液晶屏幕显示：%LEL/ppm/VOL%

报警系统：声光报警报警音量：75dB

传输距离：1200m济南燃气检测设备有限公司竭诚

欢迎您随时致电1

3188930042或QQ：751418499，与

魏欣联系，也可以登陆我们的网址：<http://www.cnjuqian.com.cn> 性详细的了解！