

# 0-100度恒温恒湿箱 全内置低温湿热试验箱

产品名称	0-100度恒温恒湿箱 全内置低温湿热试验箱
公司名称	上海实贝仪器设备厂
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:TATUNG 型号:HT-250A 规格:520*600*800
公司地址	上海市奉贤区柘林镇沪杭公路3215号
联系电话	021-67109819 18918265843

## 产品详情

### 恒温恒湿箱

#### 0-100度恒温恒湿箱 全内置加湿控制系统湿热试验箱

用途范围：适用于电子电工、仪器仪表材料、各种电子元器件及零部件、其他产品，在表面产生凝露的湿热条件下测试使用性能和储存，也可以在高低温环境下进行适应性试验。

#### 产品特征：

- 1.外壳采用优质冷轧钢板,表面静电烤漆,内胆是SUS304镜面不锈钢材质,采用无死角设计，更容易清洁。箱体上部为工作室腔体,下部是置放制冷压缩机组件的箱柜。
- 2.内腔湿度控制,由箱体右侧存放的水箱循环系统来控制。
- 3.采用全封闭制冷压缩机组,制冷元器件(电磁阀、过滤器、压力控制器、油分离器、中间交换器等)。
- 4.标配进口KR-K数显温湿度控制器,可选配TEMI360温湿度可编程式控制器(带通讯接口RS485)。。
- 5.产品具有超温保护、冷机过载、过压保护、漏电保护等安全装置，
- 6.箱门装有大视角观察窗,室内安装照明装置,可随时观察试验样品的实验情况。
- 7.安装电缆测试孔,供试验样品通电测试使用(测试孔大小可选配)。
- 8.产品执行标准GB10586-89湿热试验箱技术条件；

GB2423.3恒定湿热试验；GB2423.1试验A:低温试验方法

GB2423.2试验B:高温试验方法

型号及参数: 名称 恒温恒湿箱 型号 HT-050A HT-100A HT-150A HT-250A HT-500A HT-1000A 容积 50L  
100L 150L 250L 500L 1000L 控温范围 0 ~ +100 温度波动度  $\pm 0.5$  控温均匀度  $\pm 2.0$  升温速率  
1 /MIN 湿度范围 30% ~ 98%R.H 湿度精度  $\pm 2 \sim 3\%$  (75%R.H以上)  $\pm 5\%$  (75%R.H以下) 电源  
AC220V/50HZ AC380V/50HZ 额定功率 2.0KW 2.5KW 2.5KW 3.5KW 4.0KW 4.0KW 内胆尺寸 350\*400\*400  
450\*500\*500 500\*500\*600 520\*600\*800 700\*800\*900 1000\*1000\*1000 外形尺寸 720\*890\*1400 820\*990\*1600  
870\*960\*1700 890\*1090\*1900 1070\*1290\*2040 1420\*1490\*2250 选项: (选配)

控温仪: TEMI360、TEMI880(可选配RS485与RS232通讯接口)

TH-预留25、50、80、100MM测试孔

SC-独立限温控制器

HC-承重型隔板(承重50KG,标准承重15KG)

需要特殊尺寸和功能请联系本公司销售员.