

# 四川通风器，四川屋脊流线型自然通风器生产厂家

产品名称	四川通风器，四川屋脊流线型自然通风器生产厂家
公司名称	四川麦克威科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:四川麦克威 型号:MCW 喉口尺寸:1.5-9M
公司地址	中国 四川 成都市 成都市光华东3路489号西环广场2栋14楼
联系电话	86-028-82630900 18080956725

## 产品详情

### 四川麦克威屋脊自然通风器简介

四川屋脊自然通风器安装于屋脊部位，是由骨架、外护板、防雨板、排水槽、阀板、电动或手动执行器组成。阀板开关采用电动或手动控制，其骨架由型材焊接，防雨板采用彩色钢板或玻璃纤维聚酯采光板（FRP）制作。流线型构造，体积较大，通风量较大。

### 四川屋脊自然通风器技术参数

四川屋脊自然通风器根据喉口尺寸可分为1.5m、2m、2.5m、3m、3.5m、4m、4.5m、5m、5.5m、6m、6.5m、7m、7.5m、8m、8.5m、9m等不同规格，其产品长度，宽度，高度可根据图集、甲方及设计要求制作。

### 屋脊自然通风器防水方式

推荐采用结构防水。四川通风器生产厂家麦克威提醒您：全机构防水技术是麦克威专利。

## 屋脊自然通风器防雨板固定方式

屋脊自然通风器防雨板固定方式采用或自攻钉锚固，自攻钉被隐藏，能有效避免直接在防雨板上钻孔而导致的漏水隐患。

## 屋脊自然通风器对应的图集

对应国标图集11CJ33《通风采光天窗》中的MCW5型天窗，对应05J621-3中的3型和5型通风天窗。

## 四川麦克威常用型号

MCW5ZD大容量采光通风器，TC5型采光通风天窗。

## 钢结构厂房屋顶通风器介绍

屋顶通风器是工业用户新建钢结构厂房常用的通风采光形式，通风器也叫做自然通风器、通风天窗，其工作原理是以室内外温差热量差为动力，低处吸入新鲜空气，通风器顶部驱散室内污染空气。通风器主要用于工业建筑的屋面自然通风、采光及排烟。广泛应用于冶金、化工、电子、电力、航空、造船、机械、玻璃、轻工业等行业建筑及大型公共建筑。

屋顶通风器按照布置方式分为横向和纵向两种形式。横向气楼垂直于屋脊方向布置，也叫做顺坡通风器；纵向气楼位于屋脊处纵向布置，叫做屋脊通风器。

屋顶通风器按功能可分为启闭式通风器和开敞式通风器两种类型。启闭式通风器配置有阀板，控制方式通常有电动型、消防联动型及手动型等形式，开敞式通风器无启闭阀板，直接安装于钢结构厂房屋面上。

通风器按照外形可分为薄型屋顶通风器和流线型屋顶通风器。薄型屋顶通风器高度相对较低，具体选型可参考自然通风行业国标图集11CJ33《通风采光电窗》（点击下载图集）中的MCW1型及2型自然通风器

，05J621-3《通风天窗》中的11型和12型天窗。薄型屋顶通风器产品骨架为型材压制成形，采用模块化单元组合，便于规格化生产及安装，其特点为自重轻、对屋面的荷载小，抗风性能好，适用于不同地域和厂房结构，且产品耗钢量相对较少，可降低投入，深受企业用户青睐；流线型屋顶通风器外观呈弧线型，也被称为弧线型通风器，独特的流线体构造可提高通风效率，具体选型可参考国标图集11CJ33《通风采光电窗》)中的MCW4型及5型自然通风器，05J621-3《通风天窗》中3型及5型天窗等。

通风器骨架的防腐处理方式分为普通油漆处理、热镀锌处理、重防腐涂料处理。防腐方式、防腐材料及色彩按工程设计要求。