

GD (2) 管道泵系列

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | GD (2) 管道泵系列 |
| 公司名称 | 惠州市源立实业有限公司业务部 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | 品牌:源立 型号:GD (2) 1:1 |
| 公司地址 | 惠州市惠城区潼桥镇潼桥工业区联发大道南面 |
| 联系电话 | 18520798708 |

产品详情

产品名称：GD (2) 管道泵系列

[询价](#)

产品概述

GD (2) 系列管道泵是本公司按照单级单吸泵的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设

计而成的一个系列化的产品。其主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用两极马达，耗电量低，抽水力强。其主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能、坚固耐用，维修方便等。

本产品主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷、消防、电镀、化工、污水处理，等系统及机械、设备配套。

技术参数

流量范围:1 ~ 150 m³/h

扬程范围:8 ~ 50 m

口径:25 ~ 100 mm

电机功率:0.55 kW ~ 15 kW

转 速:2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

型号意义

结构特点

本泵主要由泵体、叶轮、泵盖、电机等四部分组成。

泵与电机同轴，泵盖与电机相联，电机为标准Y系列电机改轴为加长轴。

泵的进、出水口在同一水平轴线上，可以让泵像阀门一样安装在管路的任何位置，安装简便。

泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。

泵的进、出水口法兰边缘上设有排气孔，便于排出泵内积存的气体和测试水压。

泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。

泵的旋转方向：由电机端往下看为顺时针方向旋转。

泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。

