BC9101 LED防爆泛光灯

产品名称	BC9101 LED防爆泛光灯
公司名称	江苏煌明照明科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:煌明 型号:BC9101
公司地址	常州市武进区横山桥镇梁家桥村
联系电话	0519-85613736 18921079611

产品详情

可选型号与功率: bc9101-40w

bc9101-60w

bc9101-80w

bc9101-100w

适用场所: 本产品广泛适用于爆炸性气体环境作固定照明。

适用于气体防爆1区、2区作固定应急照明

石化厂、化工厂、制药厂等长时间存在可燃气体、蒸汽的区域

性能特点:

应用透镜搭配不同角度设计，使照射面更宽、充分对光线进行有效利用；照度均匀、无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。

光源采用世界上最亮led，美国cree品牌，耗电量仅为金卤灯的40%。

高效散热器有效解决因温升导致led光衰问题，从而保证led寿命达到10万小时。

采用国际品牌，台湾明纬电器，功率因数达0.98，多重保护，稳定性及寿命居行业之首。

灯具的角度锁紧装置能保证灯具在震动环境也不会改变照射方位。

外壳采用高科技表面喷涂技术，耐磨抗腐，防水防尘，适用于各种恶劣环境。

座式、吸顶式、侧壁式等多种安装方式，照射角度可根据环境需要大范围调节。

并联接线方式，省去了接线盒及安装成本。

■应用透镜搭配不同角度设计，使用照射面更宽，充分对光线进行有效的利用；照度均匀，无眩光，不会引起作业人员的眼睛疲劳，提高工作效率。

■散热器采用鳍片式结构设计，光源采用分散式布局与电源分体结构，可长期适用于高温高湿作业环境。

■光源采用cree品牌，光斑无暗区，无重影，整灯光效平均高达100lm/w，同比金卤灯节能60%以上

■采用明玮或同档次品牌的交直流宽电压恒功率电源，功率因数高达0.98。

■灯具设有角度锁紧装置，确保振动环境中照射方向不位移。

■壳体采用铝合金加工而成，标准304不锈钢材质，表面采用高科技防腐处理技术，适用于各种恶劣工业作业环境。

主要技术参数:

输入电压范围	ac90-305v
输出电压范围	dc36-48v
频率范围	47-63hz
防爆标识	exdiibtgb
防护等级	ip65
距高比	4.5
进线口螺纹	g3/4"
引入电缆	φ8mm-φ14mm
外形尺寸	326×326×75mm
净重	5.5kg

额定电压	ac90-260v
额定频率	47-63hz
输出电压	dc48v
功率	40-100w
配用光源	美国cree（科锐）led芯片
防护等级	ip65
防腐等级	wf2
绝缘等级	i
引入电缆外径	φ6mm-φ8mm
外形尺寸(以实物为准)	326*370*88mm
重量(以实物为准)	9kg