

## CP158清水泵

产品名称	CP158清水泵
公司名称	惠州市源立实业有限公司业务部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:源立 型号:CP128/CP158清水泵 1:1
公司地址	惠州市惠城区潼桥镇潼桥工业区联发大道南面
联系电话	18520798708

## 产品详情

CP系列清水泵是本公司按照单级单吸泵的特点，针对供水、制冷等系统及机械、设备配套要求配套水泵产品体积小、噪声低的特点，参照国内、国际标准，采用科学的水力模型设计而成的产品。

本系列产品主要特点有：体积小、重量轻、占用空间少；采用台湾技术制造的两极马达，效率高，耗电量低，抽水力强。

本系列产品主要优点有：结构完善、紧凑、低噪、高效节能，维修方便等。

本系列产品主要用来抽送常温清水及物理化学性质类似于水的液体，广泛应用于供水、制冷等系统及机械、设备配套。

## 技术参数

流量范围: 8 ~ 80 L/s

扬程范围: 5 ~ 35 m

口径: 1

电机功率: 0.37 kW/0.75 kW

转速: 2900 r/min

介质要求: 80 的清水或物理化学性质类似于水的液体

## 型号意义

## 结构特点

本泵主要由泵体、叶轮、泵盖、电机等四部分组成。

泵与电机同轴，泵盖与电机相联，结构紧凑。

电机为台湾技术标准系列电机，可配用单相220V或三相380V电源（应在订货时说明）。

泵为卧式直联式结构，与普通卧式单级离心泵比较，可节省占地面积50%以上，减少重量30%以上。

泵的密封采用优质耐用的机械密封，无泄漏。

泵的底部设有支撑装置，可使泵紧固在基础上，便于安装和提高泵运转的稳定性。

泵的旋转方向：由电机端往前看为顺时针方向旋转。

泵电机的接线盒内粘贴有电源接线图，便于用户安装接线。

