

HJLX气体减压阀. 蒸汽减压阀. 迦百农阀门

产品名称	HJLX气体减压阀. 蒸汽减压阀. 迦百农阀门
公司名称	上海迦百农阀门制造有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:迦百农 型号:!!!
公司地址	嘉定区黄渡镇曹安路4397号1幢101室
联系电话	86-02166093326 13818897772

产品详情

[HJLX](#)气体减压阀. 蒸汽减压阀. 迦百农阀门

HJLX/F气体减压阀用【<http://www.shjbn.com>】于工作温度 -10 ~80/150 的空气、氮气、煤气、液化气、氨气、氧气等管路上，这样可以简化的节省系统的设备，降低工程造价，是用户理想的产品。

二 • 工作原理 【<http://www.shjbn.com/20151015340.htm>】

1、HJLX/F气体减压阀通过启闭件的节流，造成压力损失迫使进口压力在出口处降低某一个需要值，当流量和压力变化时，利用本身介质能量来控制出口压力基本不变的目的。

2、HJLX/F气体减压阀主阀体下部有下盖、主阀弹簧、主阀瓣，主阀瓣由主阀弹簧支撑，使主阀处于密封状态，主阀体上部有活塞、缸套等；当活塞受介质压力后，靠缸套导问推动主阀瓣，使阀门开启；便于调节所需的工作压力。

3、HJLX/F气体减压阀出厂时，主阀是关闭的，使用时，顺时针方向旋转调节螺栓，靠介质压力推动活塞，使主阀瓣开启，介质流向阀后，进入膜片下腔。当阀后压力超过调定压力时，推动膜片压缩调节弹簧，导阀渐渐判困流入活塞上部介质减少，活塞上升使主阀瓣在主阀弹簧的作用下也渐渐关闭闭较少，阀后压力下降，阀后压力的微小变化影响膜片和调节弹簧的平衡使膜片\下移动，使主阀上下移动控制介质流量，所以阀后压力保持稳定，

感谢您访问公司网站 【<http://www.shjbn.net>】