

HBTS80-13-90混凝土电动泵

产品名称	HBTS80-13-90混凝土电动泵
公司名称	烟台新赛机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新赛 型号:HBT80
公司地址	山东烟台海阳市深圳街46号
联系电话	0535-7990731 13853560197

产品详情

新赛输送泵的技术优势

主油泵采用知名品牌的变量柱塞泵，额定压力高；阀组采用美国伊顿或北京华德，质量稳定可靠。

全系列采用电控液压系统，系统简洁明了，维修方便。 液压系统采用电控控制，系统成熟简洁，故障率低，维修方便。采用国内外知名品牌的油泵、阀件，质量稳定可靠。

风冷、水冷双冷却系统，确保设备即使在极端炎热天气下（气温在40 以上）也能正常工作。

独具特色的换向缓冲设计 混凝土泵的换向冲击不仅对液压系统造成伤害，缩短液压部件、机械构件的使用寿命，更重要的是，在施工过程中，由于冲击振动大，布料软管窜动难以控制，会带起布好的地暖管，令施工者头痛不已。针对这个缺点，新赛机械采用了独创地换向缓冲技术，成功消除了换向瞬间的压力冲击，换向极其平稳。

液压系统的冷却装置 采用风冷、水冷双冷却系统。正常情况下，单开风冷即可满足使用要求，在极端炎热天气下（气温超过40 ° C），双冷却系统可以保证油温不超过60 ° C。

主要电器件采用国际知名品牌，全系列使用无线遥控控制，灵活方便。集中润滑系统采用多点直接供油方式，供油压力高，又省去了易发生故障的分配器中间环节。

输送活塞采用分体结构，更换方便成本低廉 镶嵌焊接的眼镜板和切割环，硬质合金块无脱落、崩裂，使用寿命同比提高了30%以上。 配备国内最先进的无线遥控装置，遥控距离可达500米，使客户远距离操纵设备更能轻松自如。 主要部件保修一年，凭积分可享受终身免费服务的的超值待遇，使客户买的放心，用的舒心。 远程视频培训教材，使客户详细了解设备各部件名称及功能，操纵设备及排除故障更能轻松自如。 24小时客服电话，随时为你转接售后服务中心及技术中心，让能无论何时何地都能放心使用设备

技术参数：

项目名称	单位	HBTS80-13-90
主油泵		日本川崎
主油泵排量	ml/r	112x2
混凝土输送量	m ³ /h	80

骨料最大粒径	mm	卵石 50 碎石 40
出口压力	Mpa	13
电机功率	kw	90
混凝土缸缸径/行程	mm	200/1650
液压胶管		沈阳橡四
密封		美国派克
电控系统		法国施耐德
PLC单元		日本欧姆龙
接近开关		德国

中间继电器		日本欧姆龙
遥控器		无线
高低压转换		有
泵送距离水平/垂直	m	800/180
压力表		德国进口
润滑系统		全自动液压
外形尺寸长×宽×高	mm	6000×2100×2260
主机质量	kg	6000