

# 应力仪(原装进口) 日本折原应力仪

产品名称	应力仪(原装进口) 日本折原应力仪
公司名称	深圳市田野仪器有限公司
价格	145000.00/套
规格参数	品牌:ORIHARA 型号:FSM-6000LE 精度:1mpa
公司地址	深圳市宝安区宝安大道堂丰商务大厦5楼
联系电话	0755-2945548 13590123401

## 产品详情

田野仪器产品以化学钢化玻璃表面应力仪（FSM-6000LE）为核心,FSM-6000LE表面应力仪为全球一款化学钢化玻璃表面应力检测仪器，该机器现由日本折原研制作所研发改进并制造,凭着经营日本折原应力仪玻璃强化应力仪系列多年经验,熟悉并了解玻璃表面应力仪，TP手机盖板厂系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函洽谈交流,公司具有良好的市场信誉,专业的销售和技术服务团队,凭着经营玻璃应力仪折射液系列多年经验,熟悉并了解玻璃应力仪折射液系列市场行情,迎得了国内外厂商的一致好评,欢迎来电来函洽谈交流

### 主要规格

品牌：ORIHARA

是否提供加工定制：是

规格型号：FSM-6000LE

适用范围：0-1000Mpa

用途：用于检测玻璃安全和认证设备

英文名：Glass testing equipment

性能：其他

FSM-6000LE应力仪技术规格书多功能表面应力仪FSM-6000LEIR是一款利用光在二强钢化玻璃中的传播特性，结合二强化学钢化玻璃的加工工艺，通过提取二强化学钢化玻璃的一强条纹与二强条纹，分别计算其表面应力值及应力层深度。本机带有电脑，能够实现二强化学钢化玻璃的表面应力机钢化深度的自动化检测，减少测量者的误差也更便于测量数据的管理，利用自动滴液的配置来达到全面提高测量效率。

1、特点：1) 折射计光弹性分析原理2) 自动测量，减少人为误差3) 电脑保存数据，便于品质管理4) 样品不佳时可进行手动测量5) 使用LED-590光源，寿命可达10,000小时(以前500小时)b6) 配备校准片，可实现设备自校准3、规格：CS测量范围：0-2000Mpa；CS1重复性测量精度： $\pm 10$ Mpa；CS2重复性测量精度： $\pm 20$ Mpa；DOL测量范围：0-200  $\mu$ m；DOL1重复性测量精度： $\pm 5$   $\mu$ m；DOL2重复性测量精度： $\pm 5$   $\mu$ m；测量对象：化学强化玻璃 测量区域：12\*7mm测量原理：折射计光弹性分析原理光源：专用LED（波长590nm， $\pm 10$ nm）三棱镜：ND=1.72 PC：专用OS、测量软件已安装软件：专用软件FSM-6000LEIR电源：AC220V 3A 尺寸（测量头）：300×600×250MM重量（测量头）（Kg）：约14Kg