

拉伸油价格,拉伸油,奥克达查看

产品名称	拉伸油价格,拉伸油,奥克达查看
公司名称	广州市奥克达润滑油科技有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:奥克达 型号:XM1833
公司地址	广州市番禺区大龙街汉基工业村汉基大道1号B幢 自编号第B08
联系电话	020-84859972 13416131707

产品详情

CF-16系列水性弯管脂，水性弯管膏是我公司汽车排气管弯管要求而设计的水溶性膏状体弯管润滑剂，由精炼矿物油、合成酯，添加水性润滑剂，极压剂，防锈剂，活性剂等多种材料配制而成，主要用于不锈钢钢管等弯曲拉伸工艺，本产品具有优良的润滑冷却性，能防止弯管模具与管件的粘结，提高表面质量，延长模具寿命。同时本品配方是完全水溶性配方，故后续产品表面的油污极易清洗干净。

不锈钢水性拉伸膏/润滑膏 具有较强的粘附性，优良的极压性、润滑性、冷却性、水溶性，性价比高。广泛适用于不锈钢、合金钢等硬质材料的冲压，拉伸，拉拔，弯曲工艺的润滑和冷却，能较好地保护工件和模具表面不易被损伤。同时因产品为水性,所以后续清洗非常方便. CF-10E廣泛用於各種家居廚具日常用品五金汽配的金屬成型拉伸上，尤其是不锈钢，合金钢，高强度钢等产品的加工，以及不锈钢各种管材的拉拔，弯曲加工。

广州市奥克达润滑油科技有限公司一直致力于环保水性，易清洗金属特种加工油研发和生产。我公司配制出来的水性金属加工油，不仅具有水溶性、易清洗性，而且具有高润滑性，高极压性、冷却性、防锈性等优越特性。主要应用于金属工件成型过程中的冲压、拉伸、冲孔、冲裁、弯曲以及切削、攻牙、拉丝、拉拔、轧制、深钻孔，攻丝等工艺。

模具与产品间的相互作用及拉深件的塑性变形，将产生大量的摩擦热和变形热。热量如不及时散发出变形区,将使润滑剂的粘度降低，润滑膜变薄，造成模具与产品直接接触,致使制品表面被划伤，严重时产品被拉破报废。因此,拉深用润滑剂必须具有良好的润滑性及散热性。针对不锈钢薄板的拉深成形过程摩擦特点，对所用润滑剂有如下要求：

- 1、具有优良的润滑性、拉深抗磨性能和优良的粘温性能
- 2、能对板料和模具起到冷却和降温作用
- 3、应便于涂覆和清洗。