

厂家直销水泥砂浆双面复合设备销售价格

产品名称	厂家直销水泥砂浆双面复合设备销售价格
公司名称	大城县清淇防腐材料厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:清淇 型号:定制
公司地址	河北省廊坊市大城县
联系电话	03165727668 15133666726

产品详情

厂家直销水泥砂浆双面复合设备销售价格

水泥砂浆岩棉复合板设备产品特性

岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板，玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料，经过高温熔融加工加入适量粘结剂成的人工无机纤维，具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点。

水泥砂浆岩棉复合板性能介绍；

岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面，加固了岩棉板的硬度，直接省去了施工时上墙抹灰的过程，使岩棉板在安装使用中工期缩短70%，岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，岩棉板经高温熔融成纤，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。

岩棉特点

- 1、外观质量：表面平整，不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。
- 2、燃烧性能：A级不燃
- 3、耐高温性：800度。
- 4、吸湿性：>200%
- 5、容量： 150
- 6、氧指数：0

7、导热系数：0.04~0.055 (w/mk)

特性

该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料，形成企口式复合板，整体性好，刚度高并具有抗冲击、抗剪的力学性能及保温、隔热、隔音、防潮等特点。其板长不受限制，可达12米以上，完全符合技术设计上的防火要求。且克服了以往板材没有足够的整体性和刚度、抗折和抗冲击性能较差的缺陷。

彩钢岩棉夹芯复合板：是彩色钢板为面层，岩棉、防火、阻燃的保温材料作芯层的新型建筑材料。具有重量轻、隔热好，吸音及密封存性性好，施工方便，周期短，综合造价低，抗弯，搞腐蚀，外型美观等明显优势。

品质特征：

- (1)隔热保温，导热系数：0.035 (W/M.K。)
- (2)强度高，可作围护结构，承重结构，抗弯抗压，一般房屋不用梁柱。
- (3)色泽鲜艳，无需表面装饰。