

抗杂质能力强插入式涡轮流量计LWCB

产品名称	抗杂质能力强插入式涡轮流量计LWCB
公司名称	西安云仪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安云仪 型号:LWCB
公司地址	西安市环城西路218号
联系电话	029-88639822 18966915539

产品详情

产品名称:[插入式涡轮流量计](#)

型号:LWCB

产品描述

插入式[涡轮流量计](#)

产品概述：插入式涡轮流量计主要用于口径大于250mm大管道液体流量的计量，不适用于气体和蒸汽的测量。

插入式涡轮流量计主要特点：

抗杂质能力强，切向式叶轮在转动时可随时释放流体中悬浮杂物，使其不缠绕在切向式叶轮的叶片上。结构简单、直观，用户容易掌握其技术和维修技术。更换叶轮和轴承后，仪表系数不变。流量范围宽，下限流速低。几乎无压力损失，节省动力电耗。传感器可露天安装，整个传感器可长期淹没在水中使用。有截止阀的传感器，安装和拆卸时都不需断流。水平，竖直，倾斜的管道均可使用。

插入式涡轮流量计详细参数：

--	--	--

拆装方式	断流后拆装	不需断流，关闭球阀后即可拆装
精确度	± 2.5%	± 2.5%
显示器	可选	可选
输出信号	可选：脉冲或4-20mA	可选：脉冲或4-20mA
通讯接口	可选RS485	可选RS485
供电电源	+24VDC ± 15%	+24VDC ± 15%
防爆等级	可选ExdIIBT6或ExiaIICT4	可选ExdIIBT6或ExiaIICT4
防护等级	IP65	IP65
整机功耗	< 1W	< 1W
仪表材质	304SS	304SS
公称压力	1.0MPa	1.0MPa
测量范围	-20 ~ 120	-20 ~ 120
环境温度	-20 ~ 70	-20 ~ 70