

高精度贸易结算用LWQ气体涡轮流量计

产品名称	高精度贸易结算用LWQ气体涡轮流量计
公司名称	西安云仪仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:西安云仪 型号:LWQ
公司地址	西安市环城西路218号
联系电话	029-88639822 18966915539

产品详情

产品名称:[气体涡轮流量计](#)

型号:LWQ

产品描述

气体[涡轮流量计](#)产品概述：

气体涡轮流量计是一种速度式仪表用于封闭管道中测量低粘度气体的体积流量和总量。在石油，化工，冶金，城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。

气体涡轮流量计主要特点：

可测流量低，约为涡街流量计的1/4，适合贸易结算 高精度度，一般可达 $\pm 1.5\%R$ 、 $\pm 1.0\%R$
重复性好，短期重复性可达0.05% - 0.2% 可实现一体化温度、压力实时补偿，直接测量标准状态流量
压力损失小 抗震动性能强

气体涡轮流量计详细参数：

仪表型号	LWQ-N	LWQ-A	LWQ-B	LWQ-C	LWQ-D
信号输出	脉冲	4-20mA	无	4-20mA	可选4-20mA
供电电源	+24VDC ± 15%	+24VDC ± 15%	锂电池	24VDC ± 15%	24VDC ± 15%
精度等级	2.5~1.5级		1.5~1.0级		1.5~1.0级
测量范围	标准量程		标准量程或扩展量程		标准量程
显示器	无		有		有
温压补偿	无		无		有
通讯接口	无		无		RS485
实时记录	无		无		有
仪表材质	铝合金或不锈钢		铝合金或不锈钢		铝合金或不锈钢
防爆等级	ExdIIBT6或ExialICT4		ExdIIBT6或ExialICT4		ExdIIBT6
防护等级	IP65		IP65		IP65
整机功耗	< 1W		< 1W		< 1W
仪表通径	DN25~DN300		DN25~DN300		DN25~DN300
安装方式	法兰安装		法兰安装		法兰安装
介质温度	-20 ~80		-20 ~80		-20 ~80

环境温度

-30 ~60

-30 ~60

-30 ~60