

50Wled防爆灯 70W防爆LED泛光灯

产品名称	50Wled防爆灯 70W防爆LED泛光灯
公司名称	乐清市硕宝防爆科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:硕宝防爆 型号:BFC
公司地址	温州市乐清市柳市镇黄七甲村
联系电话	0577-62606020 13777744763

产品详情

50Wled防爆灯 70W防爆LED泛光灯

热电厂都用什么样的led防爆灯40w 50w 60w 70w ?

首先要确定led防爆灯40w 50w 60w 70w用在电厂什么地方，比如是机房,送煤栈桥,输煤栈桥,锅炉房,还是厂区道路照明,每个地方用的产品都是不一样的,如果您那边用在送煤栈桥那么您就不需要用led防爆灯,用防水防尘防腐led灯就可以了,用在锅炉房,因为锅炉房总体温度较高,所以需要防爆防腐led灯,产品功率可以根据厂区高度决定。

热电厂led防爆灯40w 50w 60w 70w技术参数,适用范围,产品特点,质保情况：

适用范围：

适用于爆炸性气体环境1区、2区；

适用于 A、 B、 C级爆炸性气体环境；

适用于温度组别为T1~T4的环境；

适用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；用作厂区或道路照明；三种规格产品可选；泛光(照明)灯、投光灯和马路灯。

产品特点：

光源模块：

采用高亮度LED光源，配合高效率恒流驱动电源，比气体放电灯节电达60%；LED组件全部密封，防水防尘，无需内部清洁和维护；电路基板热阻低，专门设计的模块电路，每单元故障不会影响其余组件的正常工作。

电源模块：

高效率恒流驱动电源配合智能型功率调整期；具有光通量补偿功能，减少光衰，保证LED光源的光效；具有过压保护、过电流保护及突波电流保护功能。

散热模块：

防爆灯外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑，有效提供了壳体的散热性能；铝基板紧贴铝合金壳体，可将点热源瞬间转换为面热源，散热面积成倍增加，利于热量迅速分散，提高散热效率；壳体表面具有分流分散沟槽，借助空气流动带走热量；散热片密度高，大大提供散热面积，充分保证LED的散热要求，使用寿命更长。

配光模块：

针对每种灯具类型专门设计的配光元件，充分发挥灯具的使用性能；无紫外线辐射，能为长时间在室内工作的用户提供优质照明与健康保障；壁式安装旋转角度可调，电缆布线，吸顶式，嵌入式安装可采用电缆或钢管布线；外露紧固件采用高防腐性能的不锈钢材质。

技术参数：

防爆标志：Exdemb II CT4

工作电压：AC/DC 220V \pm 20% 50Hz

额定功率：10w-200w

光源色温：暖白2700~4500K/正白5000~6500K

功率因数：0.98

防护等级：IP66

防腐等级：WF2

使用寿命：> 5万小时

环境温度：-40 ~ +40

引入装置：G3/4"

引入规格:合适 8mm ~ 10mm电缆

品质保证：

感谢您购买本公司的产品，本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行7年保用(灯泡保用1.5年)，在7年内，产品正常使用下出现任何故障，由本公司免费维修。（免材料费和修理费）

热电厂都用什么样的led防爆灯40w 50w 60w 70w？