

特价供应特氟龙网格输送带、铁氟龙输送网带

产品名称	特价供应特氟龙网格输送带、铁氟龙输送网带
公司名称	苏州威达思包装材料有限公司
价格	46.00/平方米
规格参数	品牌:威达斯 型号:== ==:==
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57358236 18012663536

产品详情

特氟龙网格输送带、铁氟龙输送网带

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯(俗称塑料王)乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。

是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。主要性能特点：
耐温性-从低温-140 到高温360 透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率 耐腐蚀性-对大部分的化学药品和溶剂都不受影响 抗粘性-对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除
耐弯曲疲劳性-有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮经。应用方案：纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。

丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、UV系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。

其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。

凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用特氟龙网格输送带。

无纺布挡墙胶带 橡胶胶带 详细信息 加工定制：是 型号：无纺布挡墙胶带 基材：pet

厚度：无纺布挡墙胶带（mm） 宽度：.（mm） 颜色：. 长期耐温性：.（ ） 适用范围：. 品牌：.
短期耐温性：.（ ） 胶系：. 延伸系数：. 品牌:3M 型号:44# 基材:PET 胶系:单面胶 总厚度:0.127（mm）
颜色:黄色 产品认证:SGS/MSDS

供应3M，四维，普通等一层，二层，三层挡墙胶带,主要适用于绝缘/EMI防制的应用,

用于变压器的消磁 组成 a.基 材:PET&无纺布 b.胶带总厚度(mm) :0.14/0.28/0.45 GB/T 7125-1999 c.颜色;

乳白色/ 乳白色/ 乳白色 2.物性与化性 a.180 ° 剥离力 (KN/m):0.6/0.7/0.6 GB/T 2792-1998

b.拉伸强度(N/10mm):50/90/85 GB/T 7753-1987 c.伸长率(%):90/100/110 GB/T 7753-1987 d.击穿电压(KV):5

/5.5 /6.5 GB/T 7752-1987 e.耐热温度():130 JL-METHOD f.耐温等级(a):B 3.备注: (a) 耐温等级划分:

“ A ” 105 , “ E ” 120 , “ B ” 130 , “ F ” 155 , “ H ” 180 ,

“ N ” 200 , “ R ” 220 , “ S ” 240