

供应透明麦拉胶带 黑色麦拉胶带

产品名称	供应透明麦拉胶带 黑色麦拉胶带
公司名称	苏州威达思包装材料有限公司
价格	3.60/平方米
规格参数	品牌:威达斯 型号:== ==:==
公司地址	江苏省苏州市昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57358236 18012663536

产品详情

透明麦拉胶带 黑色麦拉胶带 聚酯胶带, 玛拉胶带, 麦拉胶带 以聚酯薄膜作为底材, 采用丙烯酸酯聚合物作为胶粘剂, 用于线圈包扎, 马达定子线圈覆盖, 及电源变压线圈包扎。基 材: 聚脂薄膜 胶 系: 丙稀型 颜 色: 透明.黄色 厚 度: ± 0.055 粘着力: 0.50kg/25mm 抗拉强度: 透明:9kg/25mm 黄色:10kg/25mm 伸长率: 100% 击穿电压: 55Kv 耐温性: 130

主要技术参数: 该产品从形性高, 有极佳的抗化学品、抗化剂和防潮能力, 并可抵受切割和磨损。(有各种颜色可选颜色:黄.红.黑.绿.蓝.白等多种颜色)不含氯离子适用于线圈电容器及电线缠结粘性佳耐溶剂耐高温. 规格:宽任意.长33M ; 50M ; 66M

特点: 耐温、耐压、阻燃及耐溶剂浸渍和电绝缘性能, 同时配备多种颜色.SGS认证及美国UL认证。容易撕除, 不易断裂, 撕除后不残胶, 耐高温酸碱腐蚀; 适用于镀金过程中保护电路印刷板。

用途: 主要用于电子变压器、电机、电容器的线圈固定, 绝缘包扎及色标。

PET复合红色高温美纹纸胶带 优质产品PET复合红色高温美纹纸胶带 高温美纹胶带

耐高温, 用于电阻, 电容器生产时固定及喷涂遮蔽, 汽车烤漆等。 高温美纹胶带 美纹纸+复合材 硅胶 白色、红色 品名 基材 胶系 标准尺寸 一般特性 材质 颜色 厚度m/m 宽度m/m 长度M(Y)

粘着力kg25mm(OZ/") 抗张强度kg25mm(Lb/1") 伸厂率% 耐电压kV 耐温性 喷漆胶带TL18 复合基材 红 矽酮胶 0.29(11.4) 任选 33(36) 1.0(35) 25(55) 5 5 250 喷漆胶带TL17 复合基材 米 矽酮胶 0.26(10.2) 任选 33(36) 0.9(31) 15(33) 10 5 250 特性/用途 粘性佳, 耐高温, 适用于PC板喷锡过程保护金手指, 不渗锚、不残胶。以高级美纹纸为基材, 具有耐高温, 耐溶剂, 不溢胶等特性, 主要用于喷漆, 烤漆, PC板, 线路板, 线路板浸锡, 波峰焊电容编带, 线圈, 变压器等。