

1.5th煤化工废水喷雾干燥设备

产品名称	1.5th煤化工废水喷雾干燥设备
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

1.5t/h煤化工废水[喷雾干燥设备](#)

我们在鄂尔多斯有一个煤化工废水零排放项目，需要两台喷雾干燥设备，具体要求如下：

单套处理量：1.5t/h

数量：2套

进水主要成分：含水63.1%，含氯化钠：20.3%，含硫酸钠：6%，其他：10.6%。

热源：0.45Mpa蒸汽/1.3Mpa蒸汽/电

材质要求：物料接触316L，其余304，碳钢平台楼梯栏杆

麻烦于9月8日下午15:00前，提供相关技术方案（包括工艺流程图、供货设备清单、设备外形尺寸、水电气汽消耗、需要外围配置的设备清单等）及报价。

如有问题，请随时与我联系。

1.5t/h煤化工废水喷雾干燥设备工作原理：

喷雾干燥机为开式循环，并流式，离心式雾化。干燥介质空气经过初、中效空气过滤器过滤后根据操作指令由鼓风机吸取再经加热器加热

通过高效过滤器的热风分配器进入[喷雾干燥](#)

主塔。液体物料根据操作指令经过蠕动泵，进入高速旋转的离心喷头，在离心力作用下被分散成小雾滴。在[喷雾干燥](#)

主塔内，小雾滴与热风在充分接触，沿其特定路径进行热交换后被干燥成为产品，然后通过旋风分离器实现分离，固体物料被收集，气体介质再经过过滤后被排出。整套喷雾系统易清洁、无死角,符合GMP要

求。