

尼龙6增强+50%_尼龙6增强+50%价格

产品名称	尼龙6增强+50%_尼龙6增强+50%价格
公司名称	温州共富塑料有限公司
价格	50.00/千克
规格参数	品牌:共富塑料 型号:PA6
公司地址	乐清市经济开发区纬八路228号（乐清市长城金属线材有限公司内）
联系电话	0577-62663999 15372871105

产品详情

尼龙6增强+50%_尼龙6增强+50%价格

一、产品介绍

PA塑料、PA6改性塑料、PA66塑料颗粒，玻纤增强玻璃纤维加纤10%、12%、15%、20%、30%、33%、40%、43%、50%。广泛应用于电子、电器、汽车电器、纺织配件、机械部件等。玻纤矿物复合增强，良好外观，防翘曲，玻璃微珠增强，良好外观，防翘曲，抗刮伤。

二、公司简介

温州共富塑料有限公司座落在浙江省乐清市经济开发区,东临东海之滨,西靠中国电器城之都柳市,南依温州的航空港和规划的东方大港，北频旖旎秀丽的国家级风景区雁荡山、104国道、甬台温高速公路纵横贯穿。

温州共富塑料有限公司是一家专业生产塑料改性的高新技术企业。温州共富塑料有限公司专业生产定制加工各种改性PA塑料颗粒，坚持“以质量求生存、以科技求发展、以人才求进步”的理念，将“科学品质、专业品牌”作为企业目标。自主研发生产出多规格、多性能的改性尼龙和具有阻燃、增强、矿物填充等功能塑料，广泛应用于低压电器、建筑电器、洗车配件、电子元器件、电动工具等领域。

温州共富塑料有限公司以“高起点、高质量、高水平”的战略方针，始终坚持“以人为本、科学管理、追求品质、诚信服务”的经营理念，并以优质的产品，实惠的价格，周到的服务回报用户，深信我们的企业将不断发展壮大，技术进步与您同行。

温州共富塑料有限公司全体员工愿竭诚为广大用户提供一流的产品和一流的服务。

三、联系方式

联系人：蔡乐燕

销售热线：15372871105

电话：0577-62663999

传真：0577-62663999

网址：<http://www.zjrssl.cn/>

地址：浙江省温州乐清市经济开发区纬8路228号

熔化温度：260~290C。对玻璃添加剂的产品为275~280C。熔化温度应避免高于300C。

模具温度：建议80C。模具温度将影响结晶度，而结晶度将影响产品的物理特性。对于薄壁塑件，如果使用低于40C的模具温度，则塑件的结晶度将随着时间而变化，为了保持塑件的几何稳定性，需要进行退火处理。

注射压力：通常在750~1250bar，取决于材料和产品设计。

注射速度：高速（对于增强型材料应稍低一些）。

流道和浇口：由于PA66的凝固时间很短，因此浇口的位置非常重要。浇口孔径不要小于 $0.5 \cdot t$ （这里t为塑件厚度）。如果使用热流道，浇口

尺寸应比使用常规流道小一些，因为热流道能够帮助阻止材料过早凝固。如果用潜入式浇口，浇口的最小直径应当是0.75mm。PA66塑料应

用PA66是PA系列中机械强度最高、应用最广的品种，因其结晶度高，故其刚性、耐热性都较高，高温电气插座零件、电气零件、齿轮、轴承

、滚子、弹簧支架、滑轮、螺栓、叶轮、风扇叶片、螺旋桨、高压封口垫片、阀座、输油管、储油容器、绳索、扎带、传动皮带、砂轮粘合

剂、电池箱、绝缘电气零件、线芯、抽丝等