

# frpp管材骐达防腐frpp管材连接装配

产品名称	frpp管材骐达防腐frpp管材连接装配
公司名称	镇江骐达防腐材料有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:骐达防腐 型号:JO1697
公司地址	扬中市经济开发区新星村
联系电话	15952980881

## 产品详情

农田灌溉管道输水技术：

pp管道输水灌溉是以管道代替明渠输水灌溉的一种工程形式，水由分水设施输送到田间。直接由pp管道分水口分水进入田间、沟畦。PP管道输水有多种使用范围，大中型灌区可以采用明渠水与管道有压输水相结合，有专门为喷灌供水的压力输水管道，还有为田间沟畦灌溉的管道输水。PP管道灌溉的特点是出水口流量大，出口不会发生堵塞，仍属地面灌溉技术。

pp管特点:

- 1.色泽均匀，内外壁光滑，摩擦系数小，流体排放速度快；
- 2.无毒无味，环保健康，是新型绿色建材；
- 3.质轻，连接容易，可墙壁，地下暗装，不渗漏；
- 4.耐酸碱耐腐蚀性能优越，聚丙烯材料本身具有较强的防腐蚀性，不需要进行内壁涂层，防止流体跟涂层的二次反应，减少操作难度，降低工程成本；
- 5.耐高温性能稳定，能在90 以内输送各类型非氧化性酸，工业污水，化学气体以及生活污水，也可在东北寒冷地区安全使用；
- 6.优良的抗冲击性能，PP结晶度高，表面刚度优越，抗划痕，应力开裂几率小

## FRPP管热熔对接

热熔对接时管材的加热温度应符合以下规定：190-240

热熔对接时，将对接的管子水平固定在对接设备的夹具上，使两根连接管保持水平位置，并且两管要对好中心。

热熔对接应采用具有调节温度的焊接设备。

根据管材材质控制热熔温度和热熔时间。并保持一定的对接推力。

热熔对接连接面应自然冷却。