

# 精制无烟煤滤料厂家\_无烟煤滤料\_双层滤池用无烟煤

产品名称	精制无烟煤滤料厂家_无烟煤滤料_双层滤池用无烟煤
公司名称	巩义市亿洋水处理材料有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:亿洋 型号:TW1082
公司地址	河南省郑州市
联系电话	0371-66550889 15617518753

## 产品详情

无烟煤滤料是三层滤料中最为重要的一层，因为自身直接面对着污水，是过滤污水的第1层滤料，如果不能准确的掌握无烟煤滤料的厚度，就会引起不必要的损失。以下是五江水处理总结的在无烟煤滤料使用时，确定其厚度的几种方法：

- 1.污水量的大小和无烟煤滤料的厚度有着最为直接的关系，一般的情况下，污水量越大滤料层的厚度要稍微增大，如果污水量小的话，要适当的降低无烟煤滤料的厚度。
- 2.如果是过滤罐的时候一定要根据过滤罐的大小来决定厚度，过滤罐的大小和无烟煤滤料的厚度也有着重要的关系，过滤罐内一般的厚度为70厘米，高的是85厘米，低的厚度是65厘米。
- 3.利用测量的数据来决定厚度，可以事先对污水的浑浊度进行测量，然后根据浑浊度来变化无烟煤滤料的厚度。

用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为280—420mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

无烟煤滤料常用于各种介质过滤器，碳钢介质过滤器，三层快速过滤系统滤池。

包装储运：

用耐用织物袋包装，50kg / 袋（可根据用户需求装置）。运输储存期间防止包装破损，以免漏失或混入杂物。不宜与承托料及其他滤料一起运输堆放。

无烟煤滤料是一种水处理行业过滤用材料。我公司生产的无烟煤滤料（执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准（CJ/T43-2005）是选用优质无烟煤为原料,经破碎、筛分、水洗加工而成。无烟煤滤

料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于无烟煤滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。无烟煤滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

无烟煤滤料是采用优质无烟煤为原料，经两次粉碎、三次筛分加工而成，粒径级配合理，化学性质稳定，机械强度高，使用周期长，在酸、中、碱性水处理中均不容易溶解，在滤速、作用周期、性质稳定等方面具有鲜明的保证性，在双层、三层及多层滤池的使用中既不跑煤又不混层，有他固有的特性而著称。

无烟煤滤料的技术要求：

无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。

无烟煤滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm<sup>3</sup>，不大于1.6g/cm<sup>3</sup>。

无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。无烟煤含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm<sup>3</sup>的物质含量不应大于8%。

无烟煤滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

无烟煤滤料常用规格：0.5-1.2mm，1-2mm，2-4mm，4-8mm

无烟煤滤料包装及储存：双层或单层编织袋包装，每袋50公斤。

产品运输：5吨以下物流发货，5吨以上货运站配货。

无烟煤滤料的作用，在水处理过程中，吸附、截留水中悬浮、絮状等杂物。无烟煤滤料，是机械软性加工，筛选工艺制成。无烟煤滤料外观黑色不定型颗粒，空隙率合理，机械强度高，密度大之优势。无烟煤滤料广泛用于中内外水处理的各类型滤池，处理水可以达到生活饮用水卫生标准。无烟煤滤料与石英砂滤料搭配使用是目前过滤池、过滤罐使用效果较好的过滤材料。

无烟煤滤料规格型号0.5-1/1-2/2-4mm常年现货供应，欢迎