

## 通讯线,稳畅电子制品,cmp通讯线

产品名称	通讯线,稳畅电子制品,cmp通讯线
公司名称	东莞市稳畅电子制品有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:认证或非标的电子线 型号:XC1737
公司地址	东莞市虎门镇白沙社区连升北路
联系电话	86-076985500878 13650291497

## 产品详情

### 双绞线 PVC多芯电脑线

双绞线采用了一对互相绝缘的金属导线互相绞合的方式来抵御一部分外界电磁波干扰。把两根绝缘的铜导线按一定密度互相绞在一起,可以降低信号干扰的程度,每一根导线在传输中辐射的电波会被另一根线上发出的电波抵消。“双绞线”的名字也是由此而来。双绞线一般由两根22-26号绝缘铜导线相互缠绕而成,实际使用时,双绞线是由多对双绞线一起包在一个绝缘电缆套管里的。典型的双绞线有四对的,也有更多对双绞线放在一个电缆套管里的。这些我们称之为双绞线电缆。在双绞线电缆(也称双扭线电缆)内,不同线对具有不同的扭绞长度,一般地说,扭绞长度在38.1cm至14cm内,按逆时针方向扭绞。相临线对的扭绞长度在12.7cm以上,一般扭绞的越密其抗干扰能力就越强,与其他传输介质相比,双绞线在传输距离,信道宽度和数据传输速度等方面均受到一定限制,但价格较为低廉。

双绞线可分为屏蔽双绞线(STP=SHIELDED)和非屏蔽双绞线(UTP=UNSHIELDED)。

本公司经营各种电线线材,欢迎来电咨询。

音频电信号缆占大多数,光信号缆在近20年逐步占有份额音频电信号缆主要传输型式有平衡与非平衡两大型式,信号又有模拟与数字的分别信号强度又有前后级的分别由于音响设备可以由多个单件组合而成,因此线缆应由音频电缆和连接头两部分组成(音箱线除外)

音频现主要分为以下两大类:音频电信号缆、音频光信号缆。音频电信号缆RCA(俗称莲花头音频线)非平衡,模拟数字XLR(俗称卡农头音频线)平衡/非平衡,模拟数字AES/EBUTRS JACKS(俗称大三)平衡/非平衡,模拟TS JACKS(俗称大二)非平衡,模拟BANABA PLUG(香蕉插头)后级输出音箱线,模拟SPEAKON(音箱插头)后级输出音箱线,模拟PHONIX(凤凰插头)工程安装使用,平衡非平衡由厂家定义,大多用于前级在专业市场上同时也使用了网络线与高清同轴缆线做为数字传输使用RJ45(水晶头)数字,实体格式多样,依制造商而定BNC(Q9)数字,传输WORDCLOCK与MADI信号音频光信号缆音频光信号缆分为民用与专业用两大类。民用光信号缆大多使用塑料光纤制造,连接器型式为TOSLINK或3.5MM圆型连接器,信号格式在民用有S/PDIF。在专业音响格式有ADAT格式。若做为专业音响

与电视台音频介接，则多使用通讯光缆的格式。使用常见的单模与多模光纤,及商用通讯规格的连接器的。

硅胶,硅胶高温线,供应硅胶线材

特点：

具有优良的高温耐低温性能，具有优良的电绝缘性能，优良的化学稳定性能，耐高电压，耐老化，使用寿命长。且柔软便于安装。本产品具有良好的抗酸，抗碱，抗真菌的特性，能耐湿热环境和耐多种油脂，同时电缆柔软度性能好，具有防水、耐压等优点。

用途：

广泛应用于照明灯具、家用电器、电热电器、仪表仪器、电机引接线及电子、灯具、燃具等高温环境。适用于电缆长期允许工作温度为+180 以下允许在不低于-60 环境温度范围内使用，应用于于发电、冶金、化工工业等高温环境移动电器用设备之间电器连接。电子设备，重工机械，电力安装、工业机器，电热制品等高温场所之配线以及用于微波炉,传真机,打印机,复印机,扫描仪等机器之内部连接线和仪器仪表、电机引接线及电子、燃具等高温环境。

使用范围：1、用于室内，移动要求柔软、屏蔽等场合。2、弯曲半径大于电缆外径的6倍，敷设环境温度不低于0 。