

易施工环氧腻子

产品名称	易施工环氧腻子
公司名称	上海三足鼎新材料股份有限公司
价格	14.00/公斤
规格参数	品牌:利鼎 型号:LD-216
公司地址	上海市金山区朱泾镇临源街750号5幢466A
联系电话	0311-80660330 13933132719

产品详情

LD-216 环氧树脂腻子由高性能的环氧树脂和优质的填料、助剂、固化剂精心配制而成。它有较强的粘度，非常好的施工性，可以让您很轻松地用批刮或滚涂的方式将腻子涂敷在混凝土、砖石、瓷砖等各种基面上。通过不同的施工方法能达到粘接、找平、补缝、防尘、防滑的目的。

LD-216 环氧树脂腻子的施工方案

1、清洁：地面必须充分干燥，并把地面上的灰尘，灰浆及其他脏物处理干净。水泥地面含水率在8%以下，PH在9以下。底涂：用滚筒涂刷渗透封底漆，待干燥后再进行中涂腻子的施工。

2、施工：在主剂中加入固化剂，使深色的固化剂与浅色主剂完全混合均匀，就可批刮或滚涂在基层上。施工中如感觉太厚，可适量加入本公司稀释剂。涂布面积 / 厚度：环氧腻子1KG约可批刮0.8—1.5平米，厚度约1.0—0.5mm。

配比： 环氧腻子 A:环氧腻子B=1:1