

聚乙烯挡煤板高分子聚乙烯挡煤板可依客户要求定制

产品名称	聚乙烯挡煤板高分子聚乙烯挡煤板可依客户要求定制
公司名称	德州豪烁橡塑制品有限公司
价格	20.00/千克
规格参数	密度:100g/cm3 断裂强度:500% 吸水率:0.01%
公司地址	山东 宁津县
联系电话	0534-5210398 15689521398

产品详情

聚乙烯挡煤板高分子聚乙烯挡煤板可依客户要求定制

豪烁橡塑超高分子量挡煤板销往全世界！销售网点 豪烁超高分子量挡煤板销往全世界.便携式流动超高分子量聚乙烯挡煤板，， 板材特点板材特点板材特点板材特点 便携式流动超高分子量聚乙烯挡煤板，， 板材具有优良的耐大多数生活和工业用化学品的特性。并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。港口护岸板高分子聚乙烯护舷板，具有很好的电性能，特别是绝缘介电强度高，使其很适用于电线电缆。中到高分子量等级具有极好的抗冲击性，在常温甚至在-40F低温度下均如此。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合：密度、分子量、分子量分布和添加剂。在性能上达到最佳的平衡。具有良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。电气绝缘性好。 主要特性：港口护岸板高分子聚乙烯护舷板，无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100)，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良；密度低；韧性好（同样适用于低温条件）；拉伸性好；电气和介电绝缘性好；吸水率低；水汽渗透率低；化学稳定性好；抗张性；无毒无害。常规尺寸：宽度尺寸：10mm-2400mm之间均可；长度尺寸：10mm-无限长（但是根据厚度限制）；厚度尺寸：0.5mm-400mm之间均可

挡煤板是阻挡爆破落煤时飞向采空区方向煤炭的装置。它既要挡装煤炭，又必须承受爆破时煤炭和气流所产生的强大冲击力。因此爆破挡装对挡煤板的综合性能要求非常高。