

振兴通讯OP-GY306系列工业级交换机

产品名称	振兴通讯OP-GY306系列工业级交换机
公司名称	深圳市振兴通讯股份有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:振兴通讯 型号:OP-GY306
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道仙田路26号
联系电话	0755-89898808-820 13927435288

产品详情

振兴通讯3个sfp千兆光口/6个百兆电口工业级交换机

op-gy306系列工业级交换机(<http://www.zx-net.com.cn>)配有3个1000base-x sfp接口，6个10/100base-t(x)电口。采用工业级设计：-40 ~ +85 工作温度和冗余双电源输入，ip40防护等级，符合emc工业四级要求，导轨式或壁挂式安装，支持“op ring”冗余环网（自愈时间<15ms）、rstp、stp以及mstp协议。满足了工业现场对于网络系统的可靠性和实用性要求。其可靠的硬件设计特别适用于需持续运行的工业通信应用。

- 导轨式网管型工业以太网交换机
- 提供强大的web管理功能
- 3个千兆端口有效创建千兆自愈冗余环网
- 支持振兴专利环协议op-ring（自愈时间<15ms）和rstp/stp/mstp以太网冗余
- 支持snmpv3、iee 802.1x、https以及ssh，增强了网络安全性
- 支持web、cli、telnet /serial console、windows utility和snmp多种管理方式

- 工业以太网系列，专为严酷苛刻的工业环境而设计
- 支持命令行界面（cli），方便快捷配置主要管理功能
- 支持iee 1588 ptp v2（精密时间协议），实现精确的网络时间同步
- dhcp option 82用于以不同策略分配ip地址
- 支持振兴专利环协议“op ring”（自愈时间<15ms）、stp、rstp以及mstp以太网冗余
- igmp snooping和gmrp过滤多播流量
- 支持基于端口的vlan，iee 802.1q vlan和gvrp协议，简易网络规划
- 支持端口镜像
- 支持ethernet/ip和modbus/tcp协议用于设备管理和控制
- 支持多播、广播风暴控制
- 带宽管理：支持端口聚合、端口限速、广播风暴抑制
- 支持qos和tos/diffserv，用于流量控制和管理
- 支持链路聚合，优化带宽利用率
- 支持snmpv3、iee 802.1x、https和ssh，加强网络安全性
- 支持snmpv1/v2c/v3不同安全级别的网络管理
- 支持tacacs+
- 采用rmon有效提升网络监测和预测能力
- 支持带宽管理，确保网络稳定性
- 支持基于mac地址的端口锁定，防止非法入侵
- 通过e-mail和继电器输出，实现自动报警
- reset：支持重启和恢复默认配置

深圳市振兴光通信股份有限公司专注

工业通信领域，自主研发生产工业交换机

，工业光纤收发器，poe供电交换机等传输产品，主要应用于智能交通监控系统，电力监控系统，矿业监控系统，工业自动化监控系统等，深受广大系统集成商和工程商的肯定。