

碳钢闸阀Z41H-16C

产品名称	碳钢闸阀Z41H-16C
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z41H-16C
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

产品详情

产品说明

Z41H/Y-16C~160碳钢闸阀关闭时：密封面可以只依靠介质压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向阀座，以保证密封面的密封性。闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀（亦叫明杆闸阀）。通常在升降杆上有梯形螺纹，通过阀门顶端的螺母以及阀体上的导槽，将旋转运动变为直线运动，也就是将操作转矩变为操作推力。开启阀门时，当闸板提升高度等于阀门通径的1：1倍时，流体的通道完全畅通，但在运行时，此位置是无法监视的。实际使用时，是以阀杆的顶点作为标志，即开不动的位置，作为它的全开位置。为考虑温度变化出现锁死现象，通常在开到顶点位置上，再倒回 1/2 - 1圈，作为全开阀门的位置。因此，阀门的全开位置，按闸板的位置（即行程）来确定。碳钢法兰闸阀广泛应用于石油化工，火力发电厂等油品、水蒸气管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。碳钢闸阀：手动、气动、电动，法兰连接、明杆楔式弹性闸板，阀座密封面材料为不锈钢、硬质合金，工作压力1.6~16.0MPa，阀体材料为碳素钢（Z41H-100~160 Z40Y-16~160）、铬钼钢（Z41Y-16I~160I）、不锈钢（Z41W-16P~160P）。

产品特点

- 1、结构紧凑、设计合理、阀门刚性好、通道流畅，流量系数小。
- 2、密封面采用不锈钢和硬质合金，使用寿命长。
- 3、采用柔性石墨填料、密封可靠，操作轻便灵活。
- 4、驱动方式为手动、气动、电动、齿轮传动。
- 5、结构形式为弹性楔式单闸板、刚性楔式单闸板双闸板型式。