

供应在线可调光衰减器/机械式光衰减器

产品名称	供应在线可调光衰减器/机械式光衰减器
公司名称	四川宇恒星光科技有限公司
价格	1.00/支
规格参数	产品规格:15.0x15.5x5.0 (mm) 工作波长:1260~1620 或客户指定
公司地址	四川省绵阳市涪城区剑南路西段8号富临东方广场 35-3
联系电话	0816-2972058 17740900661

产品详情

在线可调光衰减器是在指定的频率范围内，一种用以引入一预定衰减的电路。一般以所引入衰减的分贝数及其特性阻抗的欧姆数来标明。在有线电视系统里广泛使用衰减器以便满足多端口对电平的要求。如放大器的输入端、输出端电平的控制、分支衰减量的控制。

产品特点：• 超高解析度 • 完美的环境稳定性及可靠度 • 可在不同波长下使用(1260-1620nm)

应用范围：• 通信系统 • 有线电视 • 光纤到户 • 区域网络 性能指标

参数	单位	指标
工作波长	nm	1260~1620 或客户指定
插入损耗	dB	< 1.0
可调衰减范围	dB	>65
偏振相关损耗	dB	<0.15 (<15dB衰减范围)
		<0.25 (16~65dB衰减范围)
回波损耗	dB	>45 (UPC)
		>50(APC)
最大承受功率	mw	300
工作温度		-5~70
储存温度		-40~85
光纤类型		9/125 μ m
封装尺寸	mm	15.0x15.5x5.0

注：在常温条件下，不包括连接器，熔接器及端面损耗 订购信息

产品	工作波长(nm)	光纤类型	尾纤类型	连接头
MVOA=机械式可调光衰减器	F=1260~1620 C=客户指定	SM=单模 MM=多模	1=1.0m 2=2.0m 3=3.0m C=客户指定	1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC C=客户指定