

# 电动法兰闸阀Z941H-25

产品名称	电动法兰闸阀Z941H-25
公司名称	上海远一阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海远一阀门 型号:Z941H-25
公司地址	上海市嘉定区宝钱公路5000弄47号
联系电话	021-69577142 13801619288

## 产品详情

电动法兰闸阀产品说明:

Z941H/W/Y电动法兰闸阀型PN16~PN320，电动闸阀连接方式：法兰式、焊接式、承插式、对焊式。钢制楔式闸阀：法兰连接形式、明杆楔式刚性单闸板，密封副配对先进合理，闸板和阀座的密封面采用不同硬度的司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，密封可靠、硬度高、耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好、寿命长。材质为：碳钢、铸钢、不锈钢、铬钼钒钢。阀体材料为碳素钢（Z941H-16C Z941H-25 Z941Y-16C Z941Y-25 Z941H-40~200）、不锈钢（Z941W-16P Z941W-25P Z941Y-16P Z941Y-25P Z941W-16R Z941W-25R Z941Y-16R Z941Y-25R Z941H-40P~200P Z941H-40R~200R）、合金钢（Z941Y-16I Z941Y-25I Z941Y-16V Z941Y-25V Z941H-40I~200I）的闸阀。

Z941 闸阀适用于工作压力 1.6~20.0MPa，工作温度 -29 ~570 的石油、化工、水力、火力电站各种系统的管路上，切断或接通管路介质。适用介质为：水、油品、蒸气、及酸、碱、氨、尿素、含硫天然气等。

电动法兰闸阀主要尺寸：

公称通径 DN	主要外形尺寸和连接尺寸 (mm)								电动装置	WT (kg)
	L	D	D1	D2	B	F	Z-D	H		
	Z940H-16C Z941Y-16C Z940Y-16P Z941Y-16P Z940Y-16R Z941Y-16R Z940W-16P Z941W-16P Z940W-16R Z941W-16R Z940Y-16I Z941Y-16I									
40	240	145	110	85	16	3	4-18	595	DZW15	56
50	250	160	125	100	16	3	4-18	653	DZW20	59
65	270	180	145	120	18	3	4-18	665	DZW20	62

80	280	195	160	135	20	3	8-18	725	DZW20	74
100	300	215	180	155	20	3	8-18	787	DZW20	92
150	350	280	240	210	24	3	8-23	955	DZW30	161
200	400	335	295	265	26	3	12-23	1105	DZW30	219
250	450	405	355	320	30	3	12-25	1343	DZW45	376
300	500	460	410	375	30	3	12-25	1516	DZW60	484
350	550	520	470	435	34	4	16-25	1678	DZW60	695
400	600	580	525	485	36	4	16-30	1849	DZW90	977
450	650	640	585	545	40	4	20-30	1937	DZW90	1033
500	700	705	650	608	44	4	20-34	2234	DZW120	1087
600	800	840	770	718	48	5	20-41	2432	DZW180	1357
700	900	910	840	788	50	5	24-41	2489	DZW250	1481
800	1000	1020	950	898	52	5	24-41	2643	DZW350	1845