徕卡NA2水准仪

产品名称	徕卡NA2水准仪
公司名称	北京京徕天地测绘仪器有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:徕卡 型号:NA2 级别:S3
公司地址	北京市丰台区丰北路甲45号鼎恒中心二层209
联系电话	010-57029869 15001151285

产品详情

徕卡NA2高精度自动安平水准仪，是用于测量、工程和工业技术领域的精密水准仪。它囊括了水准仪应有的所有优点：

高精度 专业化 每公里往返测中误差≤0.7mm；
配GPM3平行玻璃板测微器，精度可达0.3mm。 **性能稳定 坚固耐用**
测量性能稳定； 配进口GST20脚架，进一步提高稳定性；
防霉、防震、防水设计，坚固耐用。 **操作快捷 清晰准确**
精密补偿器，自动安平视准线，测量工作快捷高效；
无限位螺旋，操作方便； 采用粗、精调焦技术，目标清晰准确；
徕卡顶级光学器件，人眼不易疲劳。

用途广泛 徕卡NA2的用途广泛，可用于各等级水准测量、高
精度水准测量、房屋沉降观测、公路、铁路、管道、隧道等常规高程测量和放样、
控制测量、视距测量和形变监测。 **三年保修** 根据徕卡仪器维修
保修条例，水准仪保修期为三年。保修期内补偿器在机械或非人为损坏的情况下可
以更换。 **自选配件** 平行玻璃板测微器GPM3。

技术参数

精度		
每公里往返测中误差	0.7mm	
	0.3mm（配GPM3测微器）	
放大倍率	32倍（标准目镜/标配）	
	40倍（FOK73目镜/选配）	
望远镜成像	正像	
物镜孔径	45mm	
百米成像范围	2.2m	
最短视距	1.6m	
距离测量		
乘常数	100	
加常数	0	
角度测量（仅NAK2）		
范围	360°/400gon	
刻划	1°/1gon	

估读	1’/0.011gon	
补偿		
补偿范围	±30’	
补偿精度	0.3”	
圆水准气泡灵敏度	8’/2mm	
环境		
操作温度	-20°C～+50°C	
储藏温度	-40°C～+70°C	
GPM3平行板测微器技术参数		
范围	10mm	
精读	0.1mm	
估读	0.01mm	